



GRUPPO ELETTOGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 60 KVA AVR

Product price:

5.175,00 € tax excluded

Product description:

GRUPPO ELETTOGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 60 KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase capace di erogare una potenza massima di 60 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto, dotato di **regolatore di tensione AVR**.

Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il generatore a cardano è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano ha una potenza trattore richiesta di 120 HP e una velocità presa di forza di 420 giri/minuto.

Gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Caratteristiche tecniche:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 60 KVA / 48 KW

Potenza in emergenza: 66 KVA / 52.8 KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 1500 giri/min

Potenza trattore necessaria: 120 hp

Giri presa di forza: 420 giri/min

Rapporto moltiplicatore: 1:3.6

Capacità olio moltiplicatore: 1 Lt





Alternatore: Linz, autoeccitato, senza spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1150 mm
Larghezza: 950 mm
Altezza: 1270 mm
Peso: 425 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 125A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore e differenziale

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 52.8
Potenza uso continuativo trifase (KW): 48
Potenza massima trifase (KVA): 66
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Giri motore (giri/min): 1500
Capacità olio (L): 1
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP21
Giri presa di forza (giri/min): 420
Potenza richiesta trattore: 120 HP
Rapporto di trasmissione: 1 : 3.6
Lunghezza (mm): 1100
Larghezza (mm): 950
Altezza (mm): 1270
Peso a secco (Kg): 425
Silenziato: No
Super silenziato: No
Regolatore di tensione: AVR

