



GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 30 KVA AVR

Product price:

3.270,00 € tax excluded

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 30 KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano monofase/trifase da 30 KVA con attacco trattore da 430 giri/minuto completo di regolatore di tensione **AVR**.

Gruppo professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano ha una robusta struttura con telaio protettivo. Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Per un corretto funzionamento richiede una erogazione di potenza di 60 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Compatto, robusto e facile da usare, completo di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore. La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni a cardano sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

CARATTERISTICHE TECHICHE:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 30 KVA / 24 KW

Potenza in emergenza: 33 KVA / 26.4 KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 1500 giri/min

Potenza trattore necessaria: 60 hp

Giri presa di forza: 430 giri/min

Rapporto moltiplicatore: 1:3.5





Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt
Alternatore: Zanardi, con spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1152 mm
Larghezza: 960 mm
Altezza: 1025 mm
Peso: 270 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 63A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore e differenziale

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 26.4
Potenza uso continuativo trifase (KW): 24
Potenza massima trifase (KVA): 33
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Giri motore (giri/min): 1500
Capacità olio (L): 0.5
Alternatore: Zanardi, con spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Giri presa di forza (giri/min): 430
Potenza richiesta trattore: 60 HP
Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5
Lunghezza (mm): 1152
Larghezza (mm): 960
Altezza (mm): 1025
Peso a secco (Kg): 270
Compound: Sì
Spazzole: Sì
Regolatore di tensione: AVR

