

OSMOSEA CLASSIC 240L DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 480 LT/H



Product price:

11.445,00 € tax excluded

Product description:

OSMOSEA CLASSIC 240L DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 480 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240L è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 2 vessel 4040 al carbonio, capace di fornire fino a 480 lt/h di acqua dolce.

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240L è progettato per rimuovere il sale e altre impurità dall'acqua di mare o salmastra, ideale per l'utilizzo a bordo di barche e yacht, ma può essere utilizzato anche in altre situazioni come campeggi, rifugi di montagna e abitazioni isolate.

L'OSMOSEA CLASSIC 240L è dotato di una pompa ad alta pressione, che spinge l'acqua di mare attraverso la membrana, una volta purificata viene quindi immagazzinata in un serbatoio apposito, pronto per l'uso.

Il dissalatore è in grado di produrre fino a 480 litri di acqua purificata all'ora, a seconda delle condizioni di salinità e della temperatura ambiente. Il sistema è inoltre dotato di sensori e controlli automatici per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240L è in grado di rimuovere il 99.4%, rendendola sicura per il consumo. Grazie alla rimozione del sale, l'acqua ha un sapore neutro e può essere utilizzata per bere, cucinare e lavare.

Ottima scelta per chi cerca un sistema di dissalazione affidabile e di alta qualità, grazie alla sua capacità di produttiva questo dissalatore è in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, sia in mare che sulla terraferma. Inoltre, il sistema è progettato per essere facile da usare e mantenere, con una serie di funzioni di sicurezza integrate per garantire la massima protezione per l'utente e il sistema stesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE **OSMOSEA CLASSIC 240L**





Produzione: 480 lt/h
Produzione giornaliera: 11520 lt/giorno
Numero Vessel: 2
Tipo Vessel: 4040 in Carbonio
Membrane: alto rendimento
Prefiltri: 30 micron + 5 micron
Postfiltro: Carboni attivi
Sale espulso: 99.4%
Regolazione pressione: Manuale
Monitoraggio salinità: Automatico
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm
Tensione alimentazione: 110 / 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Potenza installata: 3.37 KW
Telaio: INOX
Lunghezza: 1327 mm
Larghezza: 524 mm
Altezza: 440 mm
Peso netto: 83 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60
Potenza (W): 3370
Lunghezza (mm): 1327
Larghezza (mm): 524
Altezza (mm): 440
Peso a secco (Kg): 83
Alimentazione: 110 / 230 / 400 V
Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 480
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 11520
Pannello di controllo: Analogic

