



GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 20 KVA AVR

Product price:

2.950,00 € tax excluded

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 20 KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano monofase/trifase da 20 KVA con attacco trattore da 430 giri/minuto completo di regolatore di tensione **AVR**.

Gruppo professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano ha una robusta struttura con telaio protettivo. Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Per un corretto funzionamento richiede una erogazione di potenza di 45 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Compatto, robusto e facile da usare, completo di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore. La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni a cardano sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

CARATTERISTICHE TECHICHE:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza in continuo: 20 KVA
Potenza in continuo: 16 KW
Potenza in emergenza: 22 KVA
Potenza in emergenza: 17.6 KW
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 45 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:3.5
Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt
Alternatore: Linz, autoeccitato, senza spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 900 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 800 mm
Peso: 205 Kg





Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 17.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 16

Potenza massima trifase (KVA): 22

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 20

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Giri motore (giri/min): 1500

Capacità olio (L): 0.5

Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP21

Giri presa di forza (giri/min): 430

Potenza richiesta trattore: 45 HP

Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm): 900

Larghezza (mm): 850

Altezza (mm): 800

Peso a secco (Kg): 205

Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR

