



# IDROFOGLIA KZ050-425B/SP MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 200 m<sup>3</sup>/h

**Product price:**

**16.755,00 € tax excluded**

## **Product description:**

IDROFOGLIA KZ050-425B/SP MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 200 m<sup>3</sup>/h

IDROFOGLIA KZ050-425B/SP è una motopompa autoadescante con motore Kohler KDI 1903 M StageIII diesel, con una portata massima di 200 m<sup>3</sup>/h.

La motopompa Idrofoglia KZ050-425B/SP viene fornita completa di telaio, serbatoio, ruote e piedini di stazionamento. Pompa autoadescante realizzata per drenaggio e qualsiasi altra applicazione più impegnativa nei cantieri e nei settori di industria ed emergenza.

Idrofoglia KZ050-425B/SP viene fornita completa di centralina di controllo automatico EASYMOP HW 6. Questa centralina permette l'avviamento da chiave, la visualizzazione su schermo del conta-ore, contagiri, temporizzatore 96 ore, livello carburante, voltmetro batteria, esclusione protezione pompa.

La centralina EASYMOP consente il controllo automatico/manuale della pressione idrica, 16 programmi giornalieri e/o settimanali. Protezione impianto idrico per marcia a secco, pressione, sotto pressione e sovra pressione. Protezione motore per insufficiente pressione olio, sovratemperatura, rottura della cinghia (mancanza ricarica batteria), minimo livello combustibile, basso livello liquido raffreddamento, fuori giri motore, bassa pressione gasolio. Start/Stop da contatto esterno..

La motopompa viene venduta completa di:

- Accoppiamento Pponte di Sollevamento 150 l
- Giunto M Ferrari Ø100 con Tronchetto Filettato 4"





- Curva 90° con Giunto Ferrari M+F Ø100
- Accoppiamento detrazione MTA su Base 150 l
- No.2 Kit tubo Ø100 per aspirazione con raccordi 3 m
- No.2 Kit tubo Ø100 per mandata 10 m

## CARATTERISTICHE TECNICHE IDROFOGLIA KZ050-425B/SP

Tipo di pompa: Motopompa autoadescante

Motore: Kohler KDI 1903 M

Potenza massima motore: 31 KW / 42 HP

Normativa emissioni: Stage III

Alimentazione: Diesel

Capacità serbatoio: 150 l

Nr. cilindri: 3

Cilindrata: 1861 cc

Diametro massimo detriti: 73x30 mm

Raffreddamento: Liquido

Diametro aspirazione: Ø 100 / 4"

Diametro mandata: Ø 100 / 4"

Portata massima: 200 m<sup>3</sup>/h

Prevalenza massima: 37 mt

Aspirazione massima: 8 m

Potenza Pompa: 19,1 KW / 26 Hp

Velocità di rotazione pompa: 2200 rpm

Lunghezza: 2300 mm

Profondità: 800 mm

Altezza: 1200 mm

Peso Netto: ~ 700 Kg

Cerchi una motopompa con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma IDROFOGLIA o di altri brand specializzate.

Le immagini e dati tecnici non sono vincolanti, possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

### Product features:

Carburante: Diesel

Motore: Kohler KDI 1903 M

Normativa Emissioni : Stage III

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1861

Numero cilindri: 3





Raffreddamento: Liquido Refrigerante  
Tipo di pompa: Motopompa ad alta portata  
Tipo di materiale trattato: Acque sporche e leggermente sabbiose  
Altezza aspirazione (m): 37  
Portata massima (Lt/min): 3333  
Materiale principale scocca: Ghisa  
Diametro aspirazione (mm/pollici): 100 / 4"  
Diametro mandata (mm/pollici): 100 / 4"  
Lunghezza (mm): 2300  
Larghezza (mm): 800  
Altezza (mm): 1200  
Peso a secco (Kg): 700  
Marca Motore: Kohler

