



# VICTRON MultiPlus C 12/2000/80-30 Caricabatterie-Inverter 12V 30A

**Product price:**

**1.055,00 € tax excluded**

## **Product description:**

VICTRON MultiPlus C 12/2000/80-30 Caricabatterie-Inverter 12V 30A

VICTRON MultiPlus C 12/2000/80-30 potente inverter ad onda sinusoidale pura e caricabatterie tecnologia di ricarica adattiva e un interruttore di trasferimento CA ad alta velocità.

Il VICTRON MultiPlus C 12/2000/80-30 è un avanzato caricabatterie-inverter da 12V 30A, progettato con cura per affrontare le sfide della gestione energetica avanzata. Questo dispositivo vanta un'ampia gamma di caratteristiche che ne consolidano il ruolo come componente cruciale all'interno dei sistemi energetici.

Il pannello di controllo Multi Control consente di impostare una corrente massima per il generatore o per il collegamento a terra, evitando sovraccarichi da fonti esterne. L'innovativa integrazione del PowerControl consente al VICTRON MultiPlus C 12/2000/80-30 di integrare perfettamente le fonti di energia alternative.

Migliorando la carica della batteria attraverso un sofisticato caricabatterie adattivo a quattro fasi, il VICTRON MultiPlus C 12/2000/80-30 impiega un software di carica adattiva per adattarsi alle condizioni prevalenti. Questo processo progressivo si muove agevolmente attraverso tre fasi automatiche, con una quarta fase che si occupa di periodi operativi prolungati.

Per garantire la sicurezza, il VICTRON MultiPlus C 12/2000/80-30 è dotato di un relè programmabile. Questo relè può essere configurato per fungere da allarme, facilitando la disconnessione durante gli scenari di pre-allarme o di allarme, fornendo così un ulteriore livello di sicurezza.

Per una gestione remota conveniente, un connettore a tre poli semplifica le operazioni, consentendo l'attivazione, la disattivazione e il controllo del caricabatterie da remoto. Dopo





l'installazione, il VICTRON MultiPlus C 12/2000/80-30 è pronto per l'utilizzo, mentre l'opzione di regolare le impostazioni attraverso interruttori DIP si adatta alle specifiche esigenze di ciascun sistema energetico.

## CARATTERISTICHE TECNICHE **VICTRON** MultiPlus C 12/2000/80-30

PowerControl: Sì  
Funzionamento parallelo e trifase: Sì  
Commutatore di trasferimento: 30 A

### INVERTER

Intervallo tensione di ingresso: 9,5 - 17 V  
Tensione di uscita: 230 VAC  $\pm$  2%  
Frequenza: 50 Hz  $\pm$  0,1%  
Potenza di uscita continua a 25°C: 2000 VA  
Potenza di uscita continua a 25° / 40° / 65°: 1600 W / 1400 W / 1000 W  
Potenza di picco 4000 W  
Efficienza massima 93 %  
Alimentazione carico zero in modalità AES: 7 W  
Alimentazione carico zero in modalità Search: 3 W

### CARICABATTERIE

Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA  
Frequenza di ingresso: 45-65Hz  
Tensione di "assorbimento": 14.4 V  
Tensione di "mantenimento": 13.8 V  
Modalità conservazione: 13.2 V  
Corrente di batteria di servizio: 80 A  
Corrente di batteria: 4A  
Sensore di temperatura batteria: Sì

Larghezza: 255 mm  
Lunghezza: 125 mm  
Altezza: 520 mm  
Peso: 12 kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare la gamma completa di caricabatterie e inverter VICTRON e di altri marchi specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:





Tipo fase: Monofase  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 187-265  
Grado di protezione: IP21  
Tensione d'uscita (V): 230  
Corrente nominale (A): 14.4  
Tensione di carica (V): 12  
Lunghezza (mm): 255  
Larghezza (mm): 125  
Altezza (mm): 520  
Protezione da sovraccarico / cortocircuito: Si  
Tensione d'ingresso (V): 12  
Tipo di onda: Sinusoidale Pura  
Potenza continua (W): 1600  
Colore: Blue  
Peso (Kg): 15.5

