

# PRAMAC P7500i GENERATORE MONOFASE 7 KVA STAGEV INVERTER



Product price:

**2.842,50 € tax excluded**

## Product description:

PRAMAC P7500i GENERATORE MONOFASE 7 KVA STAGEV INVERTER

Il generatore monofase PRAMAC P7500i è dotato di motore Benzina OHV STAGEV, è capace di erogare una **potenza massima di 7KVA**, completo di **regolatore di tensione Inverter**.

Il generatore monofase Pramac P7500i è un'opzione versatile e affidabile per la generazione di energia. Progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze, questo generatore è ideale per alimentare attrezzature in vari contesti, tra cui il campeggio, l'energia di emergenza e le attività commerciali.

Una delle caratteristiche distintive di questo generatore è la sua protezione da sovraccarico, che garantisce la sicurezza delle attrezzature collegate impedendo danni accidentali. Il serbatoio carburante da 25 litri offre un'eccezionale autonomia di funzionamento fino a 11 ore di lavoro. L'avvio elettrico semplifica notevolmente la procedura di avvio, riducendo l'affaticamento dell'operatore. Questa caratteristica è particolarmente utile quando è necessario mettere in funzione il generatore in condizioni di emergenza o quando si richiede una rapida risposta.

La sua progettazione compatta e portatile è pensata per facilitare il trasporto e l'uso in qualsiasi luogo. Le ruote e le maniglie integrate consentono un facile spostamento, rendendo il generatore adatto per applicazioni mobili o in contesti in cui è necessario il trasporto frequente.

Grazie alla tecnologia inverter e al motore StageV, il Pramac P7500i offre un funzionamento efficiente e silenzioso. La sua potenza massima di 7 kVA lo rende una scelta affidabile per alimentare una varietà di apparecchiature, garantendo un flusso di energia stabile e pulita ovunque ne sia necessaria. In sintesi, il Pramac P7500i è un generatore di alta qualità che si distingue per le sue prestazioni, l'affidabilità e la versatilità, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un'energia efficiente in molteplici scenari operativi.





## I vantaggi della tecnologia Inverter

Il Generatore è stato sviluppato appositamente per il campeggio, le roulotte, le case, e applicazioni di hobbistica, ma anche per lavoro essendo molto robusto e maneggevole, potendo utilizzare tutta la sua potenza di con tecnologia inverter.

Il regolatore di tensione inverter funziona come un dispositivo di controllo automatico, che monitora costantemente l'uscita dell'inverter e la regola per garantire che sia sempre stabile e sicura. Questo componente è essenziale per la protezione dei dispositivi sensibili, come i computer o gli apparecchiature mediche, che richiedono una tensione di alimentazione costante e affidabile per funzionare correttamente.

## NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

## CARATTERISTICHE TECNICHE PRAMAC 7500i:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima: 7 KVA / 7 KW

Potenza continua: 6,5 KVA / 6,5 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Pramac OHV

Giri motore: Variabili

Normativa emissioni: StageV

Avviamento: Elettrico / Manuale a Strappo

Quadro prese: 2 x Schuko 230V 16A IP44 | 1 x 2P+T CEE 230V 32A IP44

Regolatore di tensione: Inverter

Capacità serbatoio: 25 Lt

Consumo: 2.25 Lt/h al 75% del carico

Autonomia: 11 h al 75% del carico

Pressione acustica: 64 dB(A) @ 7m

Lunghezza: 950 mm

Larghezza: 765 mm

Altezza: 773 mm

Peso: 146 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori PRAMAC o di altri brand specializzati.





Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 7

Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.5

Potenza massima monofase (KVA): 7

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.5

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x Schuko 230V 16A IP44 | 1 x 2P+T CEE 230V 32A IP44

Motore: Pramac OHV

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): Variabili

Avviamento: Elettrico ed autoavvolgente

Numero cilindri: 1

Capacità serbatoio carburante (L): 25

Consumo (L/h): 2.25 al 75% del carico

Autonomia (h): 11 al 75% del carico

Pressione acustica: 64 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 950

Larghezza (mm): 765

Altezza (mm): 773

Peso a secco (Kg): 146

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: Inverter

Marca Motore: PRAMAC

