



CGM V8.5YM LONG RUN



Product price:

7.925,00 € tax excluded

Product description:

CGM V8,5YM LONG RUN Gruppo elettrogeno monofase da 8,5 KVA Supersilenziato

CGM V8,5YM è un gruppo elettrogeno monofase da 8,5 KVA con motore Yanmar alimentato a diesel e con serbatoio maggiorato per una lunga autonomia di funzionamento continuo. Il gruppo elettrogeno CGM V8.5YM è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno CGM V8.5YM è Linz, Mecc Alte o Stamford ed è a 4 poli, monofase, autoeccitato, senza spazzole con isolamento in classe H. Questo alternatore è dotato di regolatore di tensione AVR che permette di regolare la tensione in uscita rendendo la corrente "pulita" e stabile quasi come quella di casa.

Il CGM V8.5YM è costruito con grandi porte di accesso per consentire una facile manutenzione (sostituzione filtri aria, olio, carburante) oltre che con un pratico basamento forcabile e 4 piedi con fori per il fissaggio al suolo. Il CGM V8.5YM è costituito da una cofanatura in lamiera di acciaio al carbonio, elettrosaldato per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il gruppo elettrogeno CGM V8.5YM con serbatoio da 350 litri ha un consumo di carburante di 2,2 litri/ora al 75% del carico.

Il serbatoio da 350 litri permette al gruppo elettrogeno CGM V8.5YM di avere quasi fino a 7 giorni di autonomia!

Il CGM V8.5YM è provvisto di quadro elettrico automatico con INTELILITE9 con ATS.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM V8.5YM LONG RUN:

Potenza massima Monofase: 9.4 KVA

Potenza uso continuo Monofase: 8.5 KVA

Potenza massima Monofase: 7.5 KW

Potenza uso continuo Monofase: 6.8 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: YANMAR 3TNV80F-NGB

Avviamento: Elettrico





Lunghezza: 1580 mm
Larghezza: 700 mm
Altezza: 1050 mm
Peso: 445 Kg
AVR
Supersilenziato

Se stai cercando un altro prodotto come questo gruppo CGM allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 7.5
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.8
Potenza massima monofase (KVA): 9.4
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 8.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: Yanmar 3TNV80F-NGB
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1267
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Alesaggio per corsa (mm): 80 x 84
Capacità serbatoio carburante (L): 350
Consumo (L/h): 2.2
Autonomia (h): 159
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1580
Larghezza (mm): 700
Altezza (mm): 1050
Peso a secco (Kg): 445
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì





Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Sì
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Yanmar

