



# MOSA GE 65 FSX 60Hz GRUPPO ELETTROGENO 66 KVA MONOFASE/TRIFASE AVR

Product price:

**14.868,00 € tax excluded**

## Product description:

MOSA GE 65 FSX 60Hz GRUPPO ELETTROGENO 66 KVA MONOFASE/TRIFASE AVR

Il Gruppo elettrogeno MOSA GE 65 FSX 60Hz monofase/ trifase è dotato di motore FPT N45SM1A alimentato a diesel, ed è capace di erogare una potenza massima di 66 KVA.

Il Gruppo elettrogeno MOSA GE 65 FSX è dotato di **avviamento elettrico, manuale o automatico** con batteria da 12 V, ed è dotato di **centralina COMAP AMF 9 NT** che consente di visualizzare di tutti i parametri elettrici del motore e del generatore, delle funzioni, stati del gruppo elettrogeno, gestire interamente il gruppo e di visualizzare, in caso si presentassero, gli errori o allarmi del sistema.

La centralina COMAP AMF 9 NT è una versione tra le più complete di controller per gruppi elettrogeni. La possibilità di espandere il numero di ingressi e uscite digitali la rendono molto flessibile, adatta ai gruppi elettrogeni con numerosi elementi collegati. Il modulo di espansione permette di aggiungere la connettività internet, SMS e MODBUS al gruppo elettrogeno permettendo un controllo della macchina da remoto. Il display retroilluminato facile da utilizzare permette di visualizzare ogni parametro del gruppo elettrogeno.

Grazie al regolatore di tensione AVR compreso nella fornitura del gruppo, il MOSA GE 65 FSX riesce ad erogare corrente e tensione "pulita" con una precisione inferiore all' uno per cento, questo garantisce all'utente, di poter collegare in sicurezza qualsiasi tipo di dispositivo elettrico ed elettronico.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE 65 FSX garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore FPT N45SM1A, che permette di erogare una potenza massima di





66KVA.

## QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS (OPZIONALE)

Il gruppo elettrogeno è predisposto per l'utilizzo di quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il generatore e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA GE 65 FSX

Tipo di fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima Monofase: 22 KVA / 17.6 KW  
Potenza continuo Monofase: 20 KVA / 16 KW  
Potenza massima Trifase: 66 KVA / 52.8 KW  
Potenza continuo Trifase: 60 KVA / 48 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 120 / 220 V  
Frequenza: 60 Hz  
Motore: FPT N45SM1A  
Normativa emissioni: Stage 0  
Numero di cilindri: 4  
Giri motore: 1500 giri/min  
Avviamento: Elettrico  
Regolatore di tensione: AVR HVR-30  
Capacità serbatoio: 100 Lt  
Consumo: 12.3 Lt/h al 75% del carico  
Autonomia: 8 h al 75% del carico  
Pressione acustica: 66 dB(A) @ 7m  
Lunghezza: 2165 mm  
Larghezza: 900 mm  
Altezza: 1403 mm  
Peso: 1210 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni MOSA o di altri brand specializzati.

Le immagini sono puramente indicative.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 17.6





Potenza uso continuativo monofase (KW): 16  
Potenza massima monofase (KVA): 22  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 20  
Potenza massima trifase (KW): 52.8  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 48  
Potenza massima trifase (KVA): 66  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 60  
Tensione (V): 120 / 220  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: FPT N45SM1A  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 4500  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Acqua  
Iniezione: Diretta  
Alternatore: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole  
Capacità serbatoio carburante (L): 100  
Consumo (L/h): 12.3 @75% del carico  
Autonomia (h): 8 al 75% del carico  
Potenza acustica: 92 dB(A)  
Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 2165  
Larghezza (mm): 900  
Altezza (mm): 1403  
Peso a secco (Kg): 1200  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: FPT Iveco

