

GENERATORE DIESEL MONOFASE TRIFASE STAGEV 6,5KVA



Product price:

1.864,40 € tax excluded

Product description:

GENERATORE DIESEL MONOFASE TRIFASE STAGEV 6,5KVA

Il generatore monofase/trifase, è dotato di motore YANMAR L100AE **StageV** alimentato a Diesel, ed è completo di regolatore di tensione a compound (**AVR opzionale**).

Il generatore è dotato di avviamento manuale a strappo con auto avvolgente ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,6 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 3,1 ore di funzionamento.

Il generatore fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago. Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Soluzione di alimentazione per feste all'aperto. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore ha una pratica maniglia a doppia curva, per facilitare mobilità e stoccaggio. Ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 5 lt. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore YANMAR L100AE StageV che permette di erogare una potenza massima di 5,6KVA.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Con la sigla STAGEV, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori. La Normativa viene rispettata attraverso l'installazione nei gruppi elettrogeni di speciali filtri anti particolato ma condizione indispensabile perché il filtro funzioni correttamente è che il gruppo elettrogeno lavori alla sua temperatura di progetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase/Trifase





Potenza uso continuo Monofase: 3.0 KVA / 2.4 KW
Potenza massima Monofase: 3.3 KVA / 2.7 KW
Potenza uso continuo Trifase: 5.9 KVA / 4.7 KW
Potenza massima Trifase: 6.5 KVA / 5.2 KW
Motore: YANMAR L100AE
Giri motore: 3000 rpm
Normativa emissioni: Stage V
Avviamento: Manuale a strappo
Carburante: Diesel
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 16A 400V
Capacità serbatoio: 5,5 l
Autonomia al 75% del carico: 3 h
Consumo al 75% del carico: 1.8 Lt/h
Lunghezza: 780 mm
Larghezza: 570 mm
Altezza: 680 mm
Peso a secco: 106 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 2.7
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.4
Potenza massima monofase (KVA): 3.3
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3
Potenza massima trifase (KW): 5.2
Potenza uso continuativo trifase (KW): 4.7
Potenza massima trifase (KVA): 6.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 5.9
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 16A 400V
Motore: Yanmar L100AE, 4 tempi
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000





Avviamento: A strappo con autoavvolgente
Cilindrata (cm³): 406
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: LINZ E1S10 MH
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 5.5
Consumo (L/h): 1.8 al 75% del carico
Autonomia (h): 3 al 75% del carico
Lunghezza (mm): 780
Larghezza (mm): 570
Altezza (mm): 680
Peso a secco (Kg): 106
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Compound / AVR (opzionale)
Marca Motore: Yanmar

