



# WEBASTO AIR TOP 2000 STC Diesel



Product price:

**1.051,00 € tax excluded**

## Product description:

WEBASTO AIR TOP 2000STC Riscaldatore Diesel

WEBASTO AIR TOP 2000STC è un riscaldatore alimentato a diesel ed è caratterizzato da una grande versatilità e da bassi consumi. La struttura compatta del diesel WEBASTO AIR TOP 2000STC consente una rapida installazione sia all'interno che all'esterno del veicolo. Questo sistema del WEBASTO AIR TOP 2000STC riscalda l'aria nell'interno del veicolo o nel vano di carico in maniera rapida e silenziosa e la mantiene costante alla temperatura prescelta. Gli utenti possono scegliere tra le modalità di ricircolo ed aria fresca.

Il WEBASTO AIR TOP 2000STC diesel è inoltre di facile manutenzione e riparazione e il ridotto consumo di carburante assicura bassi costi di esercizio.

I vantaggi del WEBASTO AIR TOP 2000STC:

- 2 kW di potenza riscaldante
- Riscaldatore robusto dalle dimensioni compatte e dai consumi contenuti
- Riscalda rapidamente, uniformemente e silenziosamente utilizzando una pompa carburante DP 42
- Facili procedure di manutenzione e riparazione, funzione di diagnostica
- Adatto anche per i veicoli adibiti al trasporto ADR (sostanze tossiche/pericolose)
- Piena compatibilità W-bus del riscaldatore
- Funzionamento illimitato con i nuovi elementi di controllo SmartControl e MultiControl HD
- Utilizzo di Unibox non più necessario

## Caratteristiche tecniche del WEBASTO AIR TOP 2000STC:

Carburante: Diesel

Numero di omologazione ECE R122 (riscaldatore): E1 00 0216

Numero di omologazione ECE R10 (EMC): E1 04 1085

Potenza riscaldante, range di controllo: 0,9 - 2,0 KW

Consumo di carburante, range di controllo: 0,12 - 0,24 l/h

Tensione: 12 V o 24 V





Assorbimento nominale, range di controllo: 14 - 29 W  
Portata d'aria di riscaldamento a 0,5 mbar intervallo di regolazione: 93 m<sup>3</sup>/h  
Temperatura di esercizio: Da -40 a +40 °C  
Lunghezza: 311 mm  
Larghezza: 120 mm  
Altezza: 121 mm  
Peso: 2,6 Kg

Dotazione del WEBASTO AIR TOP 2000STC:  
Riscaldatore, pompa carburante DP 42, protezione, guarnizione.

Se stai cercando un altro genere di prodotto come il WEBASTO AIR TOP 2000STC allora puoi consultare il nostro intero catalogo di condizionatori per veicoli.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Carburante: Diesel  
Tensione (V): 12 / 24  
Lunghezza (mm): 311  
Larghezza (mm): 120  
Altezza (mm): 121  
Peso a secco (Kg): 2.6  
Tipo di prodotto: Riscaldatore  
Temperatura di esercizio (°C): Da -40 a +40 °C  
Numero di omologazione ECE R122 (riscaldatore): E1 00 0216  
Numero di omologazione ECE R10 (EMC): E1 04 1085  
Potenza riscaldante, range di controllo (KW): 0,9 - 2,0  
Consumo di carburante, range di controllo (l/h): 0,12 - 0,24  
Assorbimento nominale, range di controllo (W): 14 - 29  
Portata d'aria di riscaldamento a 0,5 mbar intervallo di regolazione (m<sup>3</sup>/h): 93

