



Gruppo Elettrogeno MOSA GE8YSX 1WEEK CON SCALDIGLIA

Product price:

7.493,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo Elettrogeno MOSA GE8YSX 1WEEK con scaldiglia

Gruppo elettrogeno MOSAGE8YSX con scaldiglia monofase da 7,2 KW con motore Yanmar alimentato a diesel. Il gruppo elettrogeno MOSA GE8 YSX è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno MOSA GE8 YSX è sincrono, monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole con isolamento in classe H.

Serbatoio da 350 litri: aumenta l'autonomia di carburante del gruppo elettrogeno fino 175 ore circa.

Questo gruppo MOSA GE8 YSX è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso di 530 Kg oltre che al pratico basamento forcabile. Gruppo elettrogeno con cofanatura per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE8 YSX con serbatoio da 350 litri ha un consumo di carburante di 2 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di più di 175 ore circa.

Prese:

1x 230V 32A 3P+T CEE

1x 230V 16A 3P+T CEE

1x 230V 16A 2P+T Schuko

Specifiche tecniche MOSA GE8 YSX:

Potenza massima Monofase: 7.2 KW

Potenza uso continuo Monofase: 6.7 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 3TNV80





Avviamento: Elettrico
Potenza acustica misurata LwA: 87 dB(A) (62 dB(A) @ 7 m)
Capacità serbatoio: 350 l
Consumo: 2 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 1460 mm
Larghezza: 700 mm
Altezza: 1550 mm
Peso: 530 Kg
Supersilenziato
Scaldiglia: Sì

Caratteristiche:

- Cofanatura in monoblocco completamente apribile che facilita tutte le operazioni di manutenzione
- Bordi arrotondati per consentire il deflusso dell'acqua piovana
- Il pannello di controllo da incasso può essere chiuso tramite lucchetto, ospita le prese e i comandi della macchina
- Gancio di sollevamento centrale
- Predisposto per uso con quadro automatico EAS (AMF + ATS)
- Conforme alle direttive CE per rumore e sicurezza

SCALDIGLIA INTEGRATA.

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE8 YSX allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 7.2
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.7
Potenza massima monofase (KVA): 8
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 7.5
Carburante: Diesel





Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T SCHUKO

Motore: Yanmar 3TNV80

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 1200

Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua

Iniezione: Indiretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Capacità serbatoio carburante (L): 350

Consumo (L/h): 2 al 75% del carico

Autonomia (h): 175 al 75% del carico

Lunghezza (mm): 1680

Larghezza (mm): 770

Altezza (mm): 1550

Peso a secco (Kg): 670

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

