



# VITRIFRIGO - ND35 H2O

## Unità refrigerante

### Product description:

#### VITRIFRIGO ND35 H2O UNITÀ REFRIGERANTE

L'unità refrigerante VITRIFRIGO ND35 H2O rappresenta un'opzione avanzata per la realizzazione di vani frigoriferi e freezer fino a 300 litri e 100 litri rispettivamente. Questo dispositivo è alimentato di serie a 12/24 Vdc e viene fornito con pressione d'azoto, garantendo un'efficace refrigerazione per una vasta gamma di applicazioni.

Le unità refrigeranti sono acquistabili in seguito a verifica di compatibilità con le dimensioni dell'imbarcazione e la potenza richiesta. Contattaci per maggiori informazioni.

Le unità refrigeranti VITRIFRIGO ND35 H2O sono progettate con un'attenzione particolare alla qualità e all'affidabilità, offrendo prestazioni di alto livello in termini di efficienza energetica e durata nel tempo. La loro flessibilità di alimentazione consente di adattarle facilmente alle diverse esigenze di alimentazione elettrica, fornendo una soluzione versatile per una varietà di contesti operativi.

Con una pompa opzionale a 24V e una portata d'acqua di 12,5 litri al minuto, l'unità refrigerante VITRIFRIGO ND35 H2O assicura un raffreddamento efficiente e uniforme, mantenendo costante la temperatura all'interno del vano refrigerato.

Grazie alle dimensioni compatte e alla configurazione ottimizzata, questo dispositivo può essere facilmente integrato in diversi ambienti senza compromettere le prestazioni.

Le opzioni di configurazione includono la possibilità di dotare l'unità VITRIFRIGO ND35 H2O di giunti rapidi e di un'opzione di alimentazione supplementare a 100/240 Vac, garantendo una maggiore flessibilità nell'installazione e nell'uso. Inoltre, la disponibilità di tabelle dettagliate con dati tecnici fornisce una guida chiara per la configurazione e l'applicazione





pratica di questo innovativo sistema di refrigerazione.

In conclusione, l'unità refrigerante VITRIFRIGO ND35 H2O rappresenta una scelta eccellente per coloro che cercano prestazioni affidabili e efficienti in un'ampia gamma di applicazioni refrigeranti.

Grazie alla sua qualità costruttiva e alla sua versatilità, questo dispositivo si distingue come una soluzione all'avanguardia nel settore della refrigerazione industriale.

### **Caratteristiche tecniche VITRIFRIGO ND35 H2O:**

Dotazione standard: 12/24Vdc senza giunti rapidi (versione optional 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Dotazione optional: 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz con giunti rapidi

Pompa 24V: optional

Portata d'acqua pompa: 12,5 lt/min

Larghezza: 290 mm.

Altezza: 170 mm.

Profondità: 180 mm.

Larghezza pompa: 208 mm.

Altezza pompa: 95 mm.

Profondità pompa: 160 mm.

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata alle unità refrigeranti VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Per maggiori informazioni tecniche consultare la scheda tecnica in allegato.

Le immagini sono indicative

### **Product features:**

Lunghezza (mm): 180

Larghezza (mm): 290

Altezza (mm): 170

Tipo di prodotto: Unità refrigerante

Dotazione standard: 12/24Vdc senza giunti rapidi

Dotazione optional: 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz con giunti rapidi

Pompa 24V: Opzionale

Portata d'acqua pompa (lt/min): 12,5

Larghezza pompa (mm): 208





Altezza pompa (mm): 95

Profondità pompa (mm): 160

