



GENERATORE 22KVA MONOFASE / TRIFASE AVR

Product price:

8.092,50 € tax excluded

Product description:

GENERATORE 22KVA MONOFASE / TRIFASE AVR

Generatore trifase da 22 KVA con motore Kohler alimentato a diesel a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti. Il Generatore è composto da un alternatore Made in Italy, autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il Generatore è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 4,2 litri/ora al 75% del carico. Questo Generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso cantieristico.

Il Generatore grazie alla cofanatura, ha basse emissioni acustiche e risulta supersilenziato. Questo Generatore è a 3000 giri, con motore diesel KOHLER ad avviamento elettrico con chiave e batteria. Il Generatore è caratterizzato da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina. Il Generatore a 3000 giri/minuto è adatto solo ad un uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche:

Tipo di fase: Monofase/Trifase

Potenza continuo Trifase: 20 KVA / 16 KW

Potenza massima Trifase: 22 KVA / 17.6 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KD625

Giri motore: 3000 giri/min

Normativa emissioni: StageV

Avviamento: Elettrico

Regolatore di tensione: AVR

Configurazione prese: 1 x Schuko | 1 x 16A 3P 230V | 1 x 32A 5P 400V

Consumo: 4.2 Lt/h al 75% del carico





Capacità serbatoio: 50 Lt
Autonomia: 11.9 h al 75% del carico
Lunghezza: 1300 mm
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1080 mm
Peso: 365 Kg

Scopri l'intera gamma di gruppi elettrogeni terrestri sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 17.6
Potenza uso continuativo trifase (KW): 16
Potenza massima trifase (KVA): 22
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 20
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T SCHUKO
Motore: Kohler KD 625/2
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1248
Numero cilindri: 2
Alternatore: Made in Italy
Capacità serbatoio carburante (L): 50
Consumo (L/h): 4.2
Autonomia (h): 11.9
Lunghezza (mm): 1300
Larghezza (mm): 600
Altezza (mm): 1080
Peso a secco (Kg): 365
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR



Marca Motore: Kohler

