



# Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel STAMFORD

Product price:

**10.856,00 € tax excluded**

## Product description:

Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel STAMFORD

Il Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel è la soluzione ideale per chi necessita di una fonte di energia affidabile e silenziosa.

## Caratteristiche principali Gruppo Elettrogeno:

**Versione silenziata:** La cabina in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polvere riduce notevolmente l'inquinamento acustico.

**Struttura compatta:** Il basamento compatto e modulare facilita il trasporto e l'installazione del Gruppo.

**Serbatoio integrato:** Il serbatoio integrato garantisce una buona autonomia di funzionamento.

**Motore FPT IVECO S80313AM1:** Motore a 3 cilindri e raffreddamento ad acqua per prestazioni affidabili e durature.

Gruppo Elettrogeno eroga una potenza continua (PRP) di 30 kVA e una potenza (LTP) di 33 kVA.

**Tensione di uscita:** Tensione trifase concatenata di 400 V e tensione monofase di 230 V per soddisfare diverse esigenze di alimentazione.

**Carburante efficiente:** Il consumo varia in base al carico, con un minimo di 3.9 l/h al 50% del carico e un massimo di 8.4 l/h a pieno carico.

**Alternatore STAMFORD:** L'alternatore di qualità garantita assicura un'uscita di corrente stabile e affidabile senza eguali.





### **Caratteristiche tecniche Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel Stamford:**

Potenza Primaria (PRP): 30.0 kVA, 24.0 kW  
Potenza Limitata (LTP): 33.0 kVA, 26.4 kW  
Fattore Nominale (cos?): 0.8  
Avvolgimenti: Stella trifase  
Tensione concatenata: 400 V  
Tensione fase-neutro nominale: 230 V  
Frequenza nominale: 50 Hz  
Tipo di combustibile: Diesel  
Capacità serbatoio carburante: 100 litri  
Giri motore: 1500 rpm  
Cilindrata: 2,90 litri  
Raffreddamento: ad acqua  
Regolatore elettronico: standard  
Quantità olio: 8,80 litri  
Capacità antigelo motore: 14 litri  
Tipo radiatore: tropicalizzato  
Fasi: trifase  
Dimensioni e rumore:  
Lunghezza: 1900 mm  
Larghezza: 870 mm  
Altezza: 1387 mm  
Consumo di carburante al 100% (L.T.P.): 8,4 l/h  
Cons. al 100% (P.R.P.): 7,3 l/h  
Cons. al 75% (P.R.P.): 5,5 l/h  
Cons. al 50% (P.R.P.): 3,9 l/h

Scopri l'intera gamma di generatore di corrente sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Potenza uso continuativo trifase (KW): 26.4  
Potenza massima trifase (KVA): 33  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400





Giri motore (giri/min): 1500  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 2.90  
Numero cilindri: 3  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: STAMFORD  
Capacità serbatoio carburante (L): 14  
Consumo (L/h): carburante al 100% (L.T.P.): 8,4 l/h  
Lunghezza (mm): 1900  
Larghezza (mm): 870  
Altezza (mm): 1387  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Marca Motore: FPT Iveco

