



GRUPPO ELETTOGENO 100KVA CON QUADRO AUTOMATICO Stage 2A

Product price:

17.763,00 € tax excluded

Product description:

GRUPPO ELETTOGENO 100KVA CON QUADRO AUTOMATICO monofase/trifase 100KVA supersilenziato Stage 2A

GRUPPO ELETTOGENO 100KVA CON QUADRO AUTOMATICO Stage 2A: Performance e Versatilità per le Tue Esigenze Energetiche

Il GRUPPO ELETTOGENO 100KVA CON QUADRO AUTOMATICO Stage 2A è la soluzione ideale per chi necessita di una fonte di energia affidabile e potente.

GRUPPO ELETTOGENO per alimentare le tue attività:

Potenza massima trifase: 88 KW / 110 KVA

Potenza uso continuo trifase: 80 KW / 100 KVA

Potenza massima monofase: 29.33 KW / 36.67 KVA

Potenza uso continuo monofase: 26.67 KW / 33.33 KVA

GRUPPO ELETTOGENO CON QUADRO AUTOMATICO Versatilità per qualsiasi applicazione:

Monofase o trifase: scegli la configurazione più adatta alle tue esigenze.

Alimentazione di cantieri, aziende, eventi e abitazioni in caso di black out.

Un motore performante e affidabile:

Motore FPT NEF N45TM2A: garantisce prestazioni robuste e durature nel tempo.





Giri motore: 1500 giri/min per un funzionamento silenzioso ed efficiente.

Questo gruppo è conforme alla normativa Stage 2A sulle emissioni: riduce l'impatto ambientale.

GRUPPO ELETTROGENO 100KVA CON QUADRO AUTOMATICO Avviamento rapido e sicuro:

Avviamento elettrico: semplice e veloce, per avere energia al volo quando ne hai bisogno.

GRUPPO ELETTROGENO 100KVA CON QUADRO AUTOMATICO Consumo ottimizzato:

Consumo: 15.5 Lt/h al 75% del carico per un'autonomia ottimale.

Caratteristiche tecniche del GRUPPO ELETTROGENO 100KVA CON QUADRO AUTOMATICO:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 88 KW / 110 KVA

Potenza uso continuo trifase: 80 KW / 100 KVA

Potenza massima monofase: 29.33 KW / 36.67 KVA

Potenza uso continuo monofase: 26.67 KW / 33.33 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: FPT NEF N45TM2A

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 15.5 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2300 mm

Larghezza: 1050 mm

Altezza: 1590 mm

Peso: 1410 Kg

Supersilenziato

AVR

Normativa emissioni: Stage 2A

Se stai cercando un prodotto simile allora puoi consultare l'intera gamma di Generatore o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.





Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 29.33
Potenza uso continuativo monofase (KW): 26.67
Potenza massima monofase (KVA): 36.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 33.33
Potenza massima trifase (KW): 88
Potenza uso continuativo trifase (KW): 80
Potenza massima trifase (KVA): 110
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 100
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: FPT (IVECO) NEFN45TM2A
Normativa Emissioni : Stage 2
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 4500
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 104 x 132
Capacità serbatoio carburante (L): 120
Consumo (L/h): 15.5
Autonomia (h): 7.7
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2300
Larghezza (mm): 1050
Altezza (mm): 1590
Peso a secco (Kg): 1410
AVR: Sì
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: FPT Iveco

