



# Gruppo Elettrogeno Con Quadro Automatico 120KW Stage 5

Product price:

**42.728,00 € tax excluded**

## Product description:

GRUPPO ELETTROGENO 120KW CON QUADRO AUTOMATICO trifase Silenziato Stage 5A

## Caratteristiche tecniche del GRUPPO ELETTROGENO 120KW CON QUADRO AUTOMATICO trifase Silenziato Stage 5A:

Tipo di fase: Trifase  
Potenza di emergenza trifase: 132 KW / 165 KVA  
Potenza uso continuo trifase: 120 KW / 150 KVA  
Carburante: Diesel  
Tensione: 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: FPT NEF N67TEVP06.00  
Giri motore: 1500 giri/min  
Tipo di sistema: Elettrico  
Consumo: 50-75-100%- 17 – 24,6 – 32,8 lt/h  
Lunghezza: 3600 mm  
Larghezza: 1200 mm  
Altezza: 2300 mm  
Peso: 3070 Kg  
Silenziato  
Regolatore di tensione: AVR  
Normativa emissioni: Stage 5

Se stai cercando un prodotto simile allora puoi consultare l'intera gamma di generatore o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.





### Product features:

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 132  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 120  
Potenza massima trifase (KVA): 165  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 150  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400  
Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: FPT NEF N67TEVP06.00  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 6728  
Numero cilindri: 6  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Autoeccitato, senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 104 x 132  
Capacità serbatoio carburante (L): 250  
Consumo (L/h): 32,8 al 100% del carico  
Autonomia (h): 14.4  
Lunghezza (mm): 3600  
Larghezza (mm): 1200  
Altezza (mm): 2300  
AVR: Sì  
Silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: FPT Iveco  
Peso (Kg): 3070

