



BM2 MIDIA 16015 TSD

Idropulitrice 160 bar



Product price:

1.337,77 € tax excluded

Product description:

BM2 MIDIA 16015 TSD IDROPULITRICE 160 BAR

La BM2 MIDIA 16015 TSD Idropulitrice 160 bar è un'idropulitrice ad acqua fredda di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di pulizia più impegnative. Con la sua pressione di 160 bar e la portata di 900 lt/h, questa macchina è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato da superfici come pavimenti, veicoli, macchinari e altro ancora.

Pompe con Testata in Ottone e Modelli Bielle a Pistoni: La BM2 MIDIA 16015 TSD è dotata di pompe con testata in ottone, che garantiscono una maggiore resistenza all'usura e una vita utile più lunga. Questo modello bielle a pistoni offrono prestazioni elevate e un funzionamento affidabile.

Spegnimento Ritardato e Immediato: La BM2 MIDIA 16015 TSD dispone di uno spegnimento ritardato che aiuta a prolungare la vita utile della pompa.

Motore ad Alto Rendimento e Rotazione 1450 rpm: La BM2 MIDIA 16015 TSD è alimentata da un motore ad alto rendimento che garantisce prestazioni ottimali e un basso consumo energetico. La rotazione del motore a 1450 rpm garantisce un funzionamento silenzioso e fluido.

Erogazione Detergente in Bassa Pressione: Questa idropulitrice dispone di un sistema di erogazione detergente in bassa pressione che consente di applicare il detergente direttamente sulla superficie da pulire con un controllo preciso.





Angolo del Getto Regolabile e Protezione Termica del Motore: L'angolo del getto di lavaggio è regolabile per adattarsi a diverse esigenze di pulizia. La protezione termica del motore protegge la macchina da eventuali sovraccarichi.

Copertura in AISI 430, Ruote Antitraccia e Filtro Acqua Ispezionabile: La BM2 MIDIA 16015 TSD è dotata di una copertura in acciaio inossidabile AISI 430 che garantisce una maggiore resistenza alla corrosione. Le ruote antitraccia facilitano il trasporto della macchina, mentre il filtro acqua ispezionabile aiuta a proteggere la pompa da detriti.

Supporto Portalancia e Predisposizione per Avvolgitubo: Questa idropulitrice viene fornita con un supporto portalancia di serie per una maggiore comodità d'uso. È inoltre predisposta per l'installazione di un avvolgitubo opzionale.

Caratteristiche Tecniche BM2 MIDIA 16015 TSD:

Tipo di fase: Trifase
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 400 V
Pressione massima: 160 bar - 16 Mpa - 2300 psi
Portata massima: 900 Lt./h
Pompa: IP E1
Sistema di arresto: TSD
Rotazione pompa: 1450 rpm
Potenza assorbita massima: 4.5 KW
Alimentazione: 400 V - 3ph - 50Hz
Serbatoio detergente: 5 lt
Temperatura massima alimentazione: 40 °C
Quantità per pallet: 16 pz
Lunghezza: 810 mm.
Larghezza: 380 mm.
Altezza: 870 mm.
Peso: 50 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.





Product features:

Tipo fase: Trifase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Tipo di pompa: IP E1
Portata massima (Lt/min): 900
Trasportabilità: Ruote e maniglie
Lunghezza (mm): 810
Larghezza (mm): 380
Altezza (mm): 870
Alimentazione: 400V - 3ph - 50Hz
Temperatura massima acqua (°C): 40
Peso (Kg): 50
Potenza assorbita massima (KW): 4.5
Rotazione pompa (rpm): 1450
Pressione massima (bar-MPa-psi): 160 - 16 - 2300
Sistema di arresto: TSD
Serbatoio detergente: 5

