



# GENSET MGF 44 Y - GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 44 KVA AVR STAGE V

**Product price:**

**17.600,00 € tax excluded**

## **Product description:**

GENSET MGF 44 Y - GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 44 KVA AVR Stage V

Il GENSET MGF 44 Y è un gruppo elettrogeno diesel trifase da 44 KVA progettato per fornire energia affidabile e silenziosa in una vasta gamma di applicazioni.

## **Caratteristiche principali:**

Potenza massima trifase: 44 KVA (35.2 kW)

Potenza massima monofase: 14.7 KVA (11.76 kW)

Motore Yanmar 4TNV98T (STAGE 5): Motore diesel a 4 cilindri raffreddato a liquido, affidabile e performante, conforme agli standard emissivi STAGE V.

Avviamento elettrico: Avvio rapido e semplice tramite chiave.

Consumo efficiente: Basso consumo di carburante (8.1 Lt/h) per un'autonomia ottimale.

Super silenzioso: Design insonorizzato per un funzionamento silenzioso (AVR).

Struttura robusta: Design compatto e resistente per un facile trasporto e stoccaggio.

## **Specifiche tecniche GENSET MGF 44 Y stage V:**

Carburante: Diesel

Tensione: 400 V - 230 V

Frequenza: 50 Hz

Dimensioni:

Lunghezza: 1640 mm

Larghezza: 770 mm

Altezza: 1076 mm

Serbatoio: 40 lt

Peso: 725 Kg





Se stai cercando un prodotto simile a GENSET MGF 44 Y o con caratteristiche simili clicca QUI.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima monofase (KW): 11.76

Potenza massima monofase (KVA): 14.7

Potenza massima trifase (KW): 35.2

Potenza massima trifase (KVA): 44

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400/230

Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 400V 63A CEE - 2 x 230V 16A CEE

Motore: Yanmar 4TNV98T, 4 tempi turbocompresso

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3319

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Sincrono

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Capacità serbatoio carburante (L): 40

Consumo (L/h): 8.1

Autonomia (h): 4.94

Potenza acustica: 97 dB(A)

Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1640

Larghezza (mm): 770

Altezza (mm): 1076

Peso a secco (Kg): 725

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

