



# GENERAC VTEVO Y1 TORRE FARO 4x320W con Generatore 3kw Stage V

**Product price:**

**12.041,25 € tax excluded**

## **Product description:**

GENERAC VTEVO Y1 TORRE FARO 4x320W con Generatore

Generac VTEVO Y1 Torre Faro 4x320W con Generatore: Illuminazione e Potenza in Un'Unica Soluzione

La Generac VTEVO Y1 Torre Faro 4x320W con Generatore è la risposta completa alle tue esigenze di illuminazione autonoma e potente. Oltre alle caratteristiche già descritte nella versione senza generatore, questo modello integra un generatore di corrente che ti permette di utilizzarla in qualsiasi luogo, anche in assenza di rete elettrica.

## **Caratteristiche principali:**

**Illuminazione potente:** 4 lampade LED da 320 W ciascuna per un totale di 188.160 lumen, in grado di illuminare un'ampia area di 4.500 m<sup>2</sup>.

**Sistema di sollevamento manuale:** Regola l'altezza della torre faro fino a 8 metri per adattarla alle tue esigenze.

**Rotazione del palo a 340°:** Dirige il fascio luminoso in qualsiasi direzione per un'illuminazione completa.

**Generatore di corrente integrato:** Fornisce energia elettrica alla torre faro e ad altri dispositivi, garantendo l'autonomia in qualsiasi situazione.

**Motore Yanmar L70N:** Affidabile, performante e silenzioso.

**Alternatore e prese elettriche:** Alimenta altri dispositivi elettrici con l'alternatore da 3.5/4.5 kVA e le prese elettriche da 2 kVA.





**Basso consumo energetico:** Le lampade LED e il generatore efficiente riducono i consumi di carburante e le emissioni.

**Resistenza alle intemperie:** Resiste a venti fino a 80 km/h e a condizioni atmosferiche avverse.

**Autonomia di 200 ore:** Il capiente serbatoio da 120 litri garantisce un funzionamento prolungato.

**Dimensioni compatte:** Facile da trasportare e stoccare quando ripiegata (2480 x 1190 x 2450 mm).

## **CARATTERISTICHE TECNICHE GENERAC Generac VTEVO Y1 Torre Faro 4x320W con Generatore:**

Potenza delle lampade: 4 x 320 W

Tipo di lampada: LED

Lumen totali: 188160 Lm

Area illuminata: 4500 m<sup>2</sup>

Sistema di sollevamento: Manuale

Rotazione del palo: 340°

Motore: Yanmar L70N

Raffreddamento motore: Aria

Cilindri (N): 1

Velocità motore (50/60 Hz): 300 - 3600 rpm

Alternatore (kVA/V/Hz): 3.5/220/50 – 4.5/240/60

Presa elettrica (kVA/V/Hz): 2/220/50 – 2/240/60

Pressione sonora media: 66 dB(A) @ 7m

Resistenza al vento: 80 km/h

Capacità serbatoio: 120 l

Autonomia: 200 h

Dim. minime (L x P x H): 2480 x 1190 x 2450 mm

Dim. massime (L x P x H): 2480 x 2400 x 8000 mm

Peso a secco: 658 kg

STAGE V

tipofase: Monofase

Cerchi una torre faro con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di torri faro GENERAC o di altri brand specializzati.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase





Potenza massima monofase (KW): 3  
Motore: Yanmar  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000 - 3600  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Tipo di lampade: LED  
Lampade: 4 x 320 W  
Area illuminata (m<sup>2</sup>): 4500  
Lumen totali (Lm): 188160  
Alzata: Sistema di sollevamento manuale  
Altezza massima (m): 8  
Rotazione del palo: 340°  
Dimensione aperta (mm): 2480 x 2400 x 8000  
Dimensione chiusa (mm): 2480 x 1190 x 2450  
Con generatore / Senza generatore: Con generatore  
Stabilità al vento (Km/h): 80  
Capacità serbatoio carburante (L): 120  
Autonomia (h): 200  
Pressione acustica: 66 dB(A) a 7 m  
Peso a secco (Kg): 620  
Marca Motore: Yanmar

