



MULTIPPEARL 210-4 XL - SALDATRICE Multiprocesso Inverter

Product price:

884,00 € tax excluded

Product description:

MULTIPPEARL 210-4 XL - SALDATRICE Multiprocesso Inverter

MULTIPPEARL 210-4 XL: Un concentrato di potenza e versatilità per la saldatura

La MULTIPPEARL 210-4 XL si distingue come un generatore multiprocesso di ultima generazione, capace di affrontare qualsiasi sfida di saldatura con precisione e affidabilità. Dotata di quattro modalità di saldatura e di tecnologie avanzate, questa macchina rappresenta un alleato prezioso per professionisti e hobbisti che desiderano la massima versatilità e prestazioni eccellenti.

Modalità di saldatura:

MIG/MAG: La saldatura con filo continuo, con o senza gas, è ideale per lamiere sottili e medie. Il motore a 4 rulli supporta bobine da Ø200 a Ø300 mm, mentre la regolazione manuale o sinergica offre un controllo preciso. Le funzioni SPOT e DELAY garantiscono flessibilità e accuratezza, mentre lo spessore lamiera saldabile spazia da 0,6 a 6 mm.

TIG: La saldatura ad arco tungsteno con corrente continua (TIG DC) e l'innesco TIG Lift, garantiti dalla torcia TIG con connettore EURO, assicurano giunzioni di alta qualità su acciai inossidabili e altri metalli pregiati. Post Gas e Downslope (discesa di corrente) regolabili permettono un ulteriore controllo sulla saldatura.

MMA: La saldatura ad elettrodo rivestito offre la massima versatilità, consentendo di lavorare con diverse tipologie di elettrodi fino a Ø5 mm (rutile, basico, inox, acciaio, ghisa). L'Hot Start regolabile (da 0 a 100%) facilita l'innesco e si adatta al tipo di metallo, mentre l'Arc Force regolabile (da 0 a 100%) gestisce gli scarti di lunghezza dell'arco. L'Anti-sticking, infine, riduce il rischio di incollaggio dell'elettrodo al pezzo.

Caratteristiche principali:





9 sinergie: Semplificano l'avviamento e regolano automaticamente i parametri per risultati ottimali su vari spessori e tipi di materiale.

Funzioni di assistenza: Hot Start, Arc Force, Anti-sticking, PFC (Power Factor Correction) e VRD (Voltage Reduction Device) per una maggiore facilità d'uso, sicurezza ed efficienza energetica.

Interfaccia intuitiva: Scelta del processo di saldatura, del materiale e visualizzazione di corrente e tensione per un controllo semplice e preciso.

Robustezza e portabilità: Carrozzeria rinforzata, maniglia ergonomica e design compatto la rendono ideale per l'utilizzo in officina o in cantiere.

Alimentazione monofase 230 V con tecnologia PFC/FV: Garantisce compatibilità con una vasta gamma di prese elettriche e permette l'uso con generatori di corrente.

Caratteristiche Tecniche:

Tensione di alimentazione: 230 V - 110 V

Frequenza di rete: 50/60 Hz

Corrente di saldatura regolabile (MMA & TIG):

110V - I2 MMA: 20 - 130A

230V - I2 MMA: 20 - 200A

110V - I2 TIG: 20-160A

230V - I2 TIG: 20-200A

Norme di riferimento:

EN 60974-1 (40°C) per MIG

Peso: 20 Kg

Grado di protezione: IP 21

dimensioni prodotto: 275 x 550 x 440 mm

Potenza assorbita: 7.5 Kw

Potenza massima generatore compatibile: 9 kVA

corrente di potenza: 20 - 150A IN 110V

corrente di potenza: 20 - 200A IN 230V

Spessore FILI MACCHINA:

GAS IN 110v: 0.6

NO GAS: 110V: 0.9

GAS IN 230V: 1.0

NO GAS: 1.2

Controllo Elettronico: Automatico

Cerchi una saldatrice portatile con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma GYS o di altri brand specializzati





Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230

Grado di protezione: IP21

Dimensioni prodotto (mm): 275 x 550 x 440

Tensione a vuoto (V): 81

Regolazione di corrente (A): 230V I2 MMA/TIG: 20 - 200 / 10 - 200

Tipo di saldatura: MIG / MMA / TIG

Peso (Kg): 20

EN60974-1 (40°C) MIG 110V: IA (60%): 100A - X% (I2 max): 150A -22%

EN60974-1 (40°C) MIG 230V: IA (60%): 130A - X% (I2 max): 200A 20%

