



SATEPA Sterilizzatore UV UVC30A - Adaptor con Alimentatore a Spina

Product price:

344,00 € tax excluded

Product description:

SATEPA Sterilizzatore UV UVC30A - Adaptor con Alimentatore a Spina

Lo Sterilizzatore UV UVC30A - Adaptor con Alimentatore a Spina di SATEPA è la soluzione ideale per garantire la debattizzazione dell'acqua in modo efficiente e sicuro in svariate applicazioni. Grazie alla sua tecnologia avanzata e al design compatto, questo dispositivo è perfetto per l'utilizzo in ambienti domestici, commerciali e industriali.

Caratteristiche principali:

Efficacia comprovata: Sfrutta la potenza dei raggi UV-C con lunghezza d'onda di 254 nm per eliminare batteri, virus e altri microrganismi dall'acqua, garantendo una disinfezione profonda e completa.

Lampada a vapore di mercurio a bassa pressione: Offre una lunga durata fino a 9.000 ore e un'elevata efficacia nella debatterizzazione dell'acqua.

Guaina di quarzo di alta qualità: Protegge la lampada e garantisce una trasmissione ottimale dei raggi UV-C per una debattizzazione uniforme.

Alimentatore a spina: Facile da installare e utilizzare, consente di collegare lo Sterilizzatore UV a qualsiasi presa elettrica standard.

Monitoraggio lampada con LED rosso/verde: Indica lo stato di funzionamento della lampada, facilitando la manutenzione preventiva.

Spina SCHUKO/EU: Compatibile con le prese elettriche più diffuse in Europa.

Design compatto e versatile: Le sue dimensioni ridotte (200 x 160 x 90 mm) lo rendono ideale per l'installazione in spazi ristretti.

Elevata adattabilità: Può essere installato in verticale o in orizzontale per adattarsi a qualsiasi configurazione impiantistica.

Connessioni idrauliche standard: $\frac{3}{4}$ " filettato maschio per un facile collegamento alle tubazioni esistenti.

Pressione massima di 10 Bar: Adatto a un'ampia gamma di applicazioni.





Caratteristiche tecniche:

Portata massima: 1,5 m³/Hr – 1500 l/hr - 6,60 GPM @ 30.000 µWsec/cm² - 1,2 m³/Hr – 1200 l/hr - 5,28 GPM @ 40.000 µWsec/cm²
Lampade: 1x30W, ore di vita 9.000
Dimensioni reattore: H totale: 450 mm - Ø 60,30 mm
Fattore di forma: Tubo a “C”
Posizione di lavoro: Verticale / Orizzontale
Connessioni idrauliche: ¾” filettato maschio
Pressione massima: 10 Bar standard
Materiale: AISI 304 (AISI 316 opzionale)
Dimensioni: 120 x 65 x 45 mm
Alimentatore: Alimentatore elettronico ad alta efficienza
Controllo Lampada: Monitoraggio lampada con led rosso/verde
Connessione elettrica: Spina SCHUKO/EU o Cavo passante
Cavo lampada: 1,5 mt incluso
Tensione di utilizzo: da 90 a 240 Vac
Assorbimento elettrico: 30 Watt
Grado IP: IP54

Stai cercando un Sterilizzatore UV con caratteristiche differenti? clicca [QUI](#).

Immagini e dati tecnici puramente indicativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60
Grado di protezione: IP54
Lunghezza cavo alimentazione (m): 1,5 m
Pressione (bar): 10
Dimensioni prodotto (mm): 120 x 65 x 45
Lampade: 1 x 30W
Potenza assorbita (W): 40
Portata (Lt/h): 1200 - 1500
Tensione di uscita (VAC): 90 - 240
Dimensioni Reattore: H totale: 450 mm - Ø 60,30 mm
Forma: Tubo a “C”
posizione di lavoro: Verticale / Orizzontale
Alimentatore: Alimentatore elettronico ad alta efficienza
controllo lampada: : Monitoraggio lampada con led rosso/verde
connessione elettrica: Spina SCHUKO/EU o Cavo passante

