



Gruppo Elettrogeno Trifase Silenzioso Automatico 66KVA STAGE II



Product price:

13.417,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo Elettrogeno Trifase Silenzioso Automatico 66KVA STAGE II

Gruppo Elettrogeno Trifase Silenzioso Automatico 66KVA: Potenza e Silenziosità per le Tue Esigenze

presenta il Gruppo Elettrogeno Trifase Silenzioso Automatico 66KVA, un concentrato di potenza e silenziosità per soddisfare le tue esigenze di energia elettrica in modo affidabile e sicuro.

Ideale per:

Cantieri edili: Alimenta macchinari e attrezzature anche in assenza di rete elettrica.

Aziende e industrie: Garantisce la continuità produttiva in caso di blackout.

Eventi e manifestazioni: Fornisce energia per illuminazione, impianti audio-video e altri dispositivi.

Case e abitazioni: Offre un backup di emergenza in caso di interruzioni di corrente.

Caratteristiche principali:

Potenza elevata: 66 KVA in LTP e 60 KVA in PRP per affrontare carichi impegnativi.

Motore DEUTZ BF4M2011C: Motore diesel performante e affidabile, garantisce un funzionamento continuo e silenzioso.

Avviamento elettrico: Avvio rapido e semplice per un utilizzo immediato.

Capacità serbatoio: 120 lt.: Autonomia di funzionamento prolungata per una maggiore flessibilità.





Rumorosità: 66 db(A): Silenzioso funzionamento che lo rende adatto anche in contesti sensibili al rumore.

Tipo cofanatura: T62: Robusta e resistente, protegge il gruppo elettrogeno dagli agenti atmosferici.

Vantaggi:

Affidabilità comprovata: Progettato e realizzato con componenti di alta qualità per garantire un funzionamento duraturo nel tempo.

Potenza e prestazioni elevate: Soddisfa le richieste di carico più elevate, anche in condizioni di lavoro gravose.

Silenziosità eccezionale: Il motore diesel e la cofanatura insonorizzata riducono al minimo la rumorosità, rendendolo ideale anche in contesti sensibili al rumore.

Facilità d'uso: Avviamento elettrico e pannello di controllo intuitivo per un utilizzo semplice e immediato.

Versatilità: Adatto a un'ampia gamma di applicazioni, da quelle domestiche a quelle industriali.

Caratteristiche tecniche:

Potenza del gruppo in LTP: 66 KVA

Potenza del gruppo in PRP: 60 KVA

Potenza del gruppo in LTP: 53 KW

Potenza del gruppo in PRP: 48 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230/400 V

Motore: DEUTZ BF4M2011C

Grado di protezione: IP42

Avviamento: Elettrico

Capacità serbatoio: 120 lt.

dimensioni (mm): 2260x1000x1420

Peso: 1170 Kg

Rumorosità: 66 db(A)

Tipo cofanatura: T62

Alternatore: MECC ALTE ECP32 2M/4

STAGE II

Cilindrata: 3108 cc

Consumo specifico al 75% del carico: 10,1 L/H

Quadro di commutazione per GET 66KVA STAGE II





Se stai cercando un prodotto simile a Gruppo Elettrogeno Trifase Silenziato Automatico clicca [QUI](#).

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 52.8
Potenza uso continuativo trifase (KW): 48
Potenza massima trifase (KVA): 66
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: DEUTZ BF4M2011C
Normativa Emissioni : Stage 2
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 3108
Numero cilindri: 4
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP42
Dimensioni prodotto (mm): 2260x1000x1420
Capacità serbatoio carburante (L): 120
Consumo (L/h): 10
Pressione acustica: 66 dB(A)
Peso a secco (Kg): 1170
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale

