



# SATEPA Sterilizzatore UV MONO UVC30D3 - Display UV CUBE

**Product price:**

**478,00 € tax excluded**

## **Product description:**

SATEPA Sterilizzatore UV MONO UVC30D3 - Display UV CUBE

SATEPA Sterilizzatore UV UVC30D3 - Display UV CUBE è un dispositivo progettato per la disinfezione dell'acqua potabile e industriale mediante l'utilizzo di radiazioni UV-C. La sua efficacia si basa sull'emissione di raggi UV-C ad una lunghezza d'onda di 254 nm, in grado di inattivare microrganismi patogeni come batteri, virus e protozoi..

## **Vantaggi:**

Elevata efficacia di disinfezione: Elimina microrganismi patogeni  
Sicuro ed ecologico: Non utilizza prodotti chimici dannosi per l'ambiente  
Basso consumo energetico: Riduce i costi di esercizio  
Manutenzione minima: Facile da installare e utilizzare  
Versatilità: Adatto ad una vasta gamma di applicazioni

## **Caratteristiche principali:**

Portata massima: 1,5 m<sup>3</sup>/Hr – 1500 l/hr - 6,60 GPM @ 30.000 µWsec/cm<sup>2</sup> 1,2 m<sup>3</sup>/Hr – 1200 l/hr - 5,28 GPM @ 40.000 µWsec/cm<sup>2</sup>  
Lampade: 1x30W, ore di vita 9.000  
Dimensioni reattore: H totale: 450 mm - Ø 60,30 mm  
Fattore di forma: Tubo a "C"  
Posizione di lavoro: Verticale / Orizzontale  
Connessioni idrauliche: ¾" filettato maschio  
Pressione massima: 10 Bar standard  
Materiale: AISI 304 (AISI 316 opzionale)  
Dimensioni quadro: 180 x 180 x 90 mm  
Display: Display LCD retroilluminato bianco/ blu 2x8 caratteri  
Controllo Lampada: Gestione singola lampada con allarme fine vita lampada attraverso led/relè





Conteggi: Conta ore totale vita impianto Conta ore parziale vita lampade resettabile Conteggio cambi lampada

Comandi: Comando Stand By con pulsante "OK" Comando ON/OFF remoto Modalità accensione lampada con flusso dell'acqua Modalità chiusura elettrovalvola in caso di lampada spenta Personalizzazioni: Segnale di ingresso personalizzabile

Allarmi: Relè di allarme a contatto pulito 1 A @ 30Vdc; 0,250 A @ 230 Vac Relè di allarme in potenza 1A @ 30Vdc; 0,250A @ 230 Vac Grado IP: IP 54 (IP 65 opzionale) Assorbimento elettrico: 30 Watt Alimentazione: 230 Vac  $\pm$  10% @ 50/60 Hz

dimensioni prodotto: 450 x 60,30 mm

Stai cercando un Sterilizzatore UV con caratteristiche differenti? clicca [QUI](#).

Immagini e dati tecnici puramente indicativi.

#### Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60

Grado di protezione: IP54

Pressione (bar): 10

Dimensioni prodotto (mm): 450 x 60,30

Lampade: 1 x 30W

Potenza assorbita (W): 30

Portata (Lt/h): 1200 - 1500

Tensione di uscita (VAC): 230

Dimensioni Reattore: H totale: 450 mm - Ø 60,30 mm

Forma: Tubo a "C"

posizione di lavoro: Verticale / Orizzontale

controllo lampada: Gestione singola lampada con allarme fine vita lampada attraverso led/relè

