



SATEPA Sterilizzatore UV MONO UVC40D3 - Display UV CUBE

Product price:

304,00 € tax excluded

Product description:

SATEPA Sterilizzatore UV MONO UVC40D3 - Display UV CUBE

SATEPA Sterilizzatore UV UVC40D3 - Display UV CUBE: Descrizione del prodotto

SATEPA Sterilizzatore UV UVC40D3 - Display UV CUBE è un dispositivo progettato per la disinfezione dell'acqua potabile e industriale mediante l'utilizzo di radiazioni UV-C. La sua efficacia si basa sull'emissione di raggi UV-C ad una lunghezza d'onda di 254 nm, in grado di inattivare microrganismi patogeni come batteri, virus e protozoi.

Caratteristiche principali:

Portata massima:

2,8 m³/h (2800 l/h) a 30.000 μWsec/cm²

2,4 m³/h (2400 l/h) a 40.000 μWsec/cm²

Lampade: 1x40W, con durata fino a 9.000 ore

Dimensioni reattore: 928 mm (altezza totale) x Ø 60,30 mm

Finitura: Tubo a "C"

Posizione di lavoro: Verticale o orizzontale

Connessioni idrauliche: 1" filettato maschio

Pressione massima: 10 Bar standard





Materiali: AISI 304 (AISI 316 opzionale)

UV3:

Dimensioni quadro: 180 x 180 x 90 mm

Display: LCD retroilluminato bianco/blu a 2x8 caratteri

Controllo lampada: Gestione singola lampada con allarme fine vita tramite LED/relè

Conteggi:

Conta ore totale vita impianto

Conta ore parziale vita lampade (resettabile)

Conteggio cambi lampada

Comandi:

Comando Stand By con pulsante "OK"

Comando ON/OFF remoto

Modalità operative:

Accensione lampada con flusso dell'acqua

Chiusura elettrovalvola in caso di lampada spenta

Personalizzazioni: Segnale di ingresso personalizzabile

Allarmi:

Relè di allarme a contatto pulito 1 A @ 30Vdc; 0,250 A @ 230 Vac

Relè di allarme in potenza 1A @ 30Vdc; 0,250A @ 230 Vac

Grado IP: IP 54 (IP 65 opzionale)

Assorbimento elettrico: 40 Watt

Alimentazione: 230 Vac \pm 10% @ 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche:





Portata massima: 2,8 m³/Hr – 2800 l/hr - 12,30 GPM @ 30.000 µWsec/cm² 2,4 m³/Hr - 2400 l/hr
- 10,60 GPM @ 40.000 µWsec/cm²
Dimensioni quadro: 180 x 180 x 90 mm
Display: Display LCD retroilluminato bianco/ blu 2x8 caratteri
Controllo Lampada: Gestione singola lampada con allarme fine vita lampada attraverso led/relè
Conteggi: Conta ore totale vita impianto
Conta ore parziale vita lampade resettabile
Conteggio cambi lampada
Comandi: Comando Stand By con pulsante "OK"
Comando ON/OFF remoto
Modalità accensione lampada con flusso dell'acqua
Modalità chiusura elettrovalvola in caso di lampada spenta
Personalizzazioni: Segnale di ingresso personalizzabile
Allarmi: Relè di allarme a contatto pulito 1 A @ 30Vdc; 0,250 A @ 230 Vac
Relè di allarme in potenza 1A @ 30Vdc; 0,250A @ 230 Vac
Grado IP: IP 54 (IP 65 opzionale)
Assorbimento elettrico: 40 Watt
Alimentazione: 230 Vac ± 10% @ 50/60 Hz
dimensioni prodotto: 928 x 60,30 mm

Vantaggi:

Elevata efficacia di disinfezione: Elimina microrganismi patogeni

Sicuro ed ecologico: Non utilizza prodotti chimici dannosi per l'ambiente

Basso consumo energetico: Riduce i costi di esercizio

Manutenzione minima: Facile da installare e utilizzare

Versatilità: Adatto ad una vasta gamma di applicazioni

Stai cercando un Sterilizzatore UV con caratteristiche differenti? clicca [QUI](#).
Immagini e dati tecnici puramente indicativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60

Grado di protezione: IP54

Pressione (bar): 10

Dimensioni prodotto (mm): 928 x 60,30

Lampade: 1 x 40 W





Potenza assorbita (W): 30

Portata (Lt/h): 2800

Tensione di uscita (VAC): 230

Dimensioni Reattore: H totale: 928 mm - Ø 60,30 mm

Forma: Tubo a "C"

posizione di lavoro: Verticale / Orizzontale

controllo lampada: Gestione singola lampada con allarme fine vita lampada attraverso led/relè

