



SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3- Display LCD

Product price:

766,00 € tax excluded

Product description:

SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD

SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD

Sterilizzatore UV adatto alla debatterizzazione dell'acqua grazie alla radiazione UV-C con lunghezza d'onda di 254nm.

Dotato di 2 lampade a vapore di mercurio a bassa pressione di potenza elettrica pari ad 80W, racchiuse in guaine di quarzo

purissimo, pilotate da alimentatori elettronici ad alta efficienza e centralina digitale display LCD con sensore di

irraggiamento e temperatura opzionale con relativa predisposizione del tubo.

Caratteristiche principali SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3

Portata:

Massima: 12 m³/hr - 12000 l/hr - 52,8 GPM @ 30.000 μWsec/cm²

Ridotta: 9 m³/hr - 9000 l/hr - 39,6 GPM @ 40.000 μWsec/cm²

Lampade:

2x80W

Durata: 9.000 ore

Reattore SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3:

Dimensioni: H totale: 928 mm - Ø 114 mm

Fattore di forma: Tubo a "Z"

Posizione di lavoro: Verticale





Conessioni idrauliche:

1½" filettato maschio (flangia opzionale)

½" scarico acqua

Pressione massima: 10 Bar standard

Materiale: AISI 304 (AISI 316 opzionale)

Quadro di controllo SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3:

Dimensioni: 180 x 180 x 90 mm

Display: LCD retroilluminato bianco/blu 2x8 caratteri

Funzionalità:

Controllo lampada:

Gestione singola lampada

Allarme fine vita lampada (LED/relè)

Conteggi SATEPA UV MULTI UVC80D3:

Conta ore totale vita impianto

Conta ore parziale vita (resettabile)

Conteggio cambi lampada

Comandi:

Stand By con pulsante "OK"

ON/OFF remoto

Caratteristiche tecniche SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD:

Portata massima: 2,8 m³/Hr – 2800 l/hr - 12,30 GPM @ 30.000 µWsec/cm² 2,4 m³/Hr - 2400 l/hr - 10,60 GPM @ 40.000 µWsec/cm²

Dimensioni quadro: 180 x 180 x 90 mm

Display: Display LCD retroilluminato bianco/ blu 2x8 caratteri

Controllo: Gestione singola lampada con allarme fine vita attraverso led/relè

Conteggi: Conta ore totale vita impianto

Conta ore parziale vita lampade resettabile

Comandi: Comando Stand By con pulsante "OK"

SATEPA Comando ON/OFF remoto

Modalità accensione lampada con flusso dell'acqua

Modalità chiusura elettrovalvola in caso di spenta

Personalizzazioni: Segnale di ingresso personalizzabile

Allarmi: Relè di allarme a contatto pulito 1 A @ 30Vdc; 0,250 A @ 230 Vac

Relè di allarme in potenza 1A @ 30Vdc; 0,250A @ 230 Vac

Grado IP: IP 54 (IP 65 opzionale)

Assorbimento elettrico: 40 Watt

Alimentazione: 230 Vac ± 10% @ 50/60 Hz





dimensioni prodotto: 928 x 60,30 mm

Vantaggi SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD:

Elevata efficacia di disinfezione: Elimina microrganismi patogeni

Sicuro ed ecologico: Non utilizza prodotti chimici dannosi per l'ambiente

Basso consumo energetico: Riduce i costi di esercizio

Manutenzione minima: Facile da installare e utilizzare

Versatilità: Adatto ad una vasta gamma di applicazioni

Stai cercando un SATEPA Sterilizzatore UV MULTI UVC80D3 - Display LCD con caratteristiche differenti? clicca QUI.

Immagini e dati tecnici puramente indicativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60

Grado di protezione: IP54

Pressione (bar): 10

Dimensioni prodotto (mm): 928 x 114

Lampade: 2 x 80 W

Potenza assorbita (W): 160 W

Portata (Lt/h): 9000 - 12000

Tensione di uscita (VAC): 230

Dimensioni Reattore: H totale: 928 mm - Ø 114 mm

Forma: Tubo a "Z"

posizione di lavoro: Verticale

controllo lampada: Gestione singola lampada con allarme fine vita lampada attraverso led/relè

