



AIRSTAR Sirocco 300 LightGlobe

Product description:

AIRSTAR SIROCCO 300 LIGHTGLOBE

Il AIRSTAR Sirocco 300 LightGlobe rappresenta una soluzione innovativa e leggera per l'illuminazione di aree di lavoro, eventi e situazioni di emergenza. Con un peso di soli 2,8 kg, questo dispositivo è facilmente trasportabile e semplice da installare, garantendo al contempo un'illuminazione potente ed efficiente.

Sono disponibili due modelli:

- 1- **300 AC:** Tensione di alimentazione 100~240 VAC
- 2- **300 PS:** Tensione di alimentazione 100~240 VAC e 52V DC

Caratteristiche tecniche principali AIRSTAR Sirocco 300 LightGlobe:

Flusso luminoso massimo: 22.000 lumen
Colore della luce: luce diurna con temperatura di 5.000 K
Indice di resa cromatica (CRI): 70
Durata media dei LED: 50.000 ore
Resistenza al vento del pallone: fino a 80 km/h (50 mph)
Consumo energetico: 160 W
Efficienza luminosa: 138 lm/W
Voltaggio disponibile: 100~240 VAC / 50-60 Hz

Il AIRSTAR Sirocco 300 LightGlobe è dotato di una matrice LED Airstar composta da 4 x 5.500 lm, che assicura una luminosità omogenea e potente. La distribuzione della luce sotto il pallone, a un'altezza di 4 m,





raggiunge i 112 lx, coprendo una superficie di 314 m² con 5 lx e fino a 1.385 m² con 0,5 lx. Questo rende il Sirocco 300 AC ideale per rispettare i requisiti di sicurezza e illuminazione nelle aree a basso rischio, secondo le normative EN 12464-2 e EN 1838.

Dimensioni e peso AIRSTAR Sirocco 300 LightGlobe:

Peso netto del pallone: 2.8 kg

Dimensioni dell'involucro: ø 60 cm / h 37 cm (ø 23 in / h 15 in)

Peso lordo del trasporto: meno di 7 kg

Dimensioni della borsa di trasporto: 47 x 25 x 25 cm (19 x 10 x 10 in)

Incluso nella confezione del AIRSTAR Sirocco 300 LightGlobe troverete il pallone di illuminazione completo con un involucro standard (senza supporto), un cavo di alimentazione (9,2 m), una guida rapida all'uso, un kit di riparazione del involucro e un cavo di alimentazione della batteria (opzionale con PowerSwitch).

Accessori raccomandati:

Supporto: altezza regolabile da 126 cm a 400 cm, peso 6,7 kg

Sacco di sabbia: peso con sabbia 12 kg, raccomandato x3 per supporto

Batteria per versione PS: input 52V & backup power per garantire flessibilità nell'uso e installazione, assicurando continuità in caso di interruzioni di corrente.

Il AIRSTAR Sirocco 300 LightGlobe è certificato secondo le normative IEC-60598-1, CE, IP54, offrendo la massima affidabilità e sicurezza. Disponibile con varianti di involucro personalizzabili, il Sirocco 300 si adatta perfettamente a diverse esigenze di illuminazione professionale, rendendolo un'opzione versatile e potente per numerosi utilizzi.

Cerchi un LightGlobe con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.





Product features:

Tensione (V): 100~240 / 50-60 Hz
Grado di protezione: IEC-60598-1, CE, IP54
Potenza (W): 160
Altezza massima (m): 4
Durata di vita media dei LED (hrs): 50000
Temperatura di colore (°K): 5000
Tipo di lampade: LED
Area illuminata (m²): 1385
Lumen totali (Lm): 22000
Peso (Kg): 7

