

Osmosea OsmoDock System 30 300LT 550W



Product price:

5.095,00 € tax excluded

Product description:

Osmosea OsmoDock System 30 Sistema di Trattamento acqua 300LT

Osmosea OsmoDock System 30: Acqua Pura per il Vostro Yacht e le Vostre Piante

Osmosea OsmoDock System 30 è un sistema di trattamento dell'acqua di banchina progettato per fornire acqua pura e priva di sali al vostro yacht e alle vostre piante. Utilizzando la tecnologia Osmosea di osmosi inversa, questo sistema elimina fino al 98% dei sali presenti nell'acqua di mare o di lago, ideale per:

Lavare lo yacht senza striature calcaree: L'acqua salata può lasciare macchie e depositi calcarei sullo scafo e sulle superfici dello yacht. L'acqua pura prodotta dall'OsmoDock System 30 garantisce un lavaggio impeccabile e senza striature, preservando la bellezza del vostro yacht.

Osmosea Proteggere le piante: L'acqua salata può danneggiare le piante che necessitano di acqua dolce per crescere. L'OsmoDock System 30 fornisce acqua pura e priva di sali, ideale per l'irrigazione delle vostre piante e per garantirne la salute e la bellezza.

Oltre a questi vantaggi principali, Osmosea OsmoDock System 30 sistema di trattamento acqua offre:

Osmosea Alta produzione: Fino a 300 litri di acqua pura al giorno, sufficienti per soddisfare le esigenze di yacht di grandi dimensioni e di giardini rigogliosi.

Osmosea Elevata efficienza: La tecnologia di osmosi inversa elimina i sali in modo efficiente, garantendo un basso consumo energetico.

Osmosea Robustezza e affidabilità: Costruito con materiali di alta qualità, Osmosea OsmoDock System 30 è un sistema robusto e affidabile che garantisce anni di utilizzo senza problemi.





Osmosea OsmoDock System 30: il sistema di desalinizzazione ideale per applicazioni marine e nautiche.

Osmosea OsmoDock System 30 Riduzione della manutenzione e dei costi operativi grazie all'elevata efficienza del sistema.

Protect your plants and your yacht with the Osmosea OsmoDock System 30.

The fresh water produced is ideal for irrigation and prevents limescale build-up.

From saltiness to crystal-clear water: a transformation process that makes all the difference.

Caratteristiche Tecniche Osmosea OsmoDock System 30 Sistema di Trattamento acqua 300LT:

Voltaggio: 230/400 VAC

Assorbimento: 550 W

Lit/h: 300 litri al giorno

Lit/giorno: 7200

Gal/giorno: 1902,

Volt: 230/400 VAC

peso: 50 Kg

lunghezza: 1265 mm

altezza: 360 mm

larghezza: 361.90 mm

Cerchi un prodotto simile a questo Osmosea sistema di trattamento dell'acqua ma con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai purificatori o di altri brand simili ad Osmosea.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Lunghezza (mm): 1265

Larghezza (mm): 362

Altezza (mm): 360

Potenza assorbita (W): 550

Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 7200

Portata (Lt/h): 300

Peso (Kg): 50

Tensione di uscita (VAC): 230 / 400

