



Genmac Strong RG30GS- NG Gruppo elettrogeno Monofase 24KVA - Metano - AVR

Product price:

20.116,00 € tax excluded

Product description:

GENMAC Gruppo Elettrogeno Monofase 24KVA - Metano - AVR

Genmac gruppo elettrogeno monofase è la soluzione ideale per garantire un'alimentazione elettrica di emergenza o continua in diverse applicazioni. Grazie al suo motore a metano da 4 cilindri e alla tecnologia AVR (Automatic Voltage Regulator), offre prestazioni affidabili e una tensione di uscita stabile.

Caratteristiche Tecniche Principali *GENMAC Gruppo Elettrogeno Monofase 24KVA - Metano - AVR:*

Potenza Genmac: Con una potenza massima in stand-by di 24 kVA e un fattore di potenza unitario, questo Genmac gruppo elettrogeno è in grado di alimentare un'ampia gamma di apparecchiature elettriche.

Motore Genmac: Il motore a metano da 3 litri, raffreddato a liquido, garantisce un funzionamento silenzioso e a basse emissioni. La regolazione elettronica dei giri assicura una risposta rapida ai carichi variabili.

Alternatore: L'alternatore Stamford S1L2-K1 è sinonimo di qualità e affidabilità. Grazie alla tecnologia AVR, la tensione di uscita rimane stabile anche in condizioni di carico variabile.

Dimensioni e Peso: Con dimensioni contenute (2220x960x1258 mm), questo Genmac gruppo elettrogeno può essere facilmente installato in spazi limitati.

Consumo Genmac: Il consumo di metano a pieno carico è di 10 m³/h, garantendo un funzionamento economico.





Altre caratteristiche: Il Genmac gruppo elettrogeno è dotato di un telaio robusto e di protezioni termiche per garantire la massima sicurezza.

Caratteristiche Tecniche GENMAC Strong Gruppo Elettrogeno Monofase 24KVA - Metano - AVR:

Potenza continua PRP (kVA): 20

Potenza continua PRP (kW): 20

Potenza stand-by LTP (kVA): 24

Potenza stand-by LTP (kW): 24

Fattore di potenza (cos ?): 1.0

Tensione (VAC): 230

Frequenza (Hz): 50

Corrente PRP/LTP (A): 87 / 104

Giri al minuto (RPM): 1500

Dimensioni:

Lunghezza: 2220 mm

Larghezza: 960 mm

Altezza: 1258 mm

Carburante: Metano

Numero cilindri: 4

Aspirazione: Aspirato

Raffreddamento: Acqua

Cilindrata: 3.00 litri

Regolazione giri: Elettronica

Marca: Stamford

Modello: S1L2-K1

Consumo 100% m3/h 10.00

Senza Serbatoio

Normativa Emissioni: 0

Pressione sonora a 7 m. dBA: 68

Peso netto kg 847

Peso lordo kg 872

Se stai cercando un Genmac Gruppo Elettrogeno con caratteristiche differenti? [CLICCA QUI](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 24

Potenza massima monofase (KVA): 24





Potenza uso continuativo monofase (KVA): 20
Potenza uso continuativo trifase (KW): 20
Carburante: Metano
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Normativa Emissioni : Stage 0
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Cilindrata (cm³): 3.00
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: STAMFORD
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2220
Larghezza (mm): 960
Altezza (mm): 1258
Peso a secco (Kg): 847
AVR: Sì
Silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: General Motors

