



# Rimorchio ADAM15



## Product description:

Rimorchio ADAM15

Rimorchio ADAM15: Potenza e Versatilità al Tuo Servizio

Il Rimorchio ADAM15 è un concentrato di robustezza e funzionalità, progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti più esigenti.

Costruito con un telaio in acciaio di elevato spessore e zincato a caldo, questo rimorchio garantisce una lunga durata e una resistenza eccezionale alla corrosione e agli agenti atmosferici.

## Caratteristiche Principali:

**Robustezza Impareggiabile:** La struttura in acciaio saldato, lo spessore dei materiali e la zincatura a caldo rendono il Rimorchio ADAM15 estremamente resistente e duraturo nel tempo.

**Funzionalità Avanzata:** Il pianale basculante con pompa idraulica manuale e doppio pistone, la rampa di carico in alluminio e i ganci di ancoraggio a scomparsa rendono le operazioni di carico e scarico rapide e sicure.

**Sicurezza e Stabilità:** Il doppio assale con sospensioni a barra di torsione e ruote indipendenti, insieme al sistema frenante ad inerzia meccanica, garantiscono un'eccellente stabilità e sicurezza durante la guida.

**Comfort e Funzionalità:** Le ruote sotto-pianale e il timone a V con ruotino automatico facilitano le manovre, mentre il railing perimetrale e la barra anteriore mobile offrono un carico sicuro.

**Design Moderno:** L'impianto Full LED e i fanali di design conferiscono al rimorchio un aspetto moderno e accattivante.





Versatilità: Grazie alle sue dimensioni interne generose e alla portata utile, il Rimorchio ADAM15 è ideale per il trasporto di una vasta gamma di materiali, dai macchinari alle merci ingombranti.

### Dati Tecnici:

Rimorchio in Acciaio, saldato, di elevato spessore e qualità, Zincato a caldo, con Timone a V con Ruotino automatico.

Ruote sotto-pianale.

Pianale in Legno Marino Fenolico, imbullonato (e non rivettato) con Ganci rivestiti anti rumore, per ancoraggio merce, a scomparsa sui lati.

Railing sui tre lati h. 100 mm. con Barra anteriore mobile ferma Ruote.

Piano Basculante con Pompa Idraulica manuale, con Doppio Pistone.

Rampa di Carico in Alluminio, rinforzata a tutta larghezza, sollevabile, h. 600 mm.

Doppio Assale (KNOTT o AL-KO) con sospensioni a Barra di Torsione, a Ruote Indipendenti e sistema frenante ad Inerzia Meccanica, con Retromarcia automatica.

Ruote 155/70R12 C.

Impianto Full LED (12 Volt.) con Fanali di design e Presa di Corrente a 13 PIN.

Omologazione "Trasporto Cose" con COC Europeo.

Dimensioni Utili Pianale, circa = 5170 x 2095 x 100 mm.

Dimensioni d'Ingombro, circa = 6670 x 2170 mm.

Peso a Pieno Carico = 3500Kg

Tara, circa = 900 Kg.

Cerchi un rimorchio con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di rimorchi

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo di rimorchio: Trasporto cose

Struttura rimorchio: PIANALE/BASCULANTE

Tara (Kg): 900

Ruote: 155/70R12 C

Massa complessiva (Kg): 3500

Dimensione utile (mm): 5170 x 2095 x 100

Dimensione max (mm): 6670 x 2170

