



# GRUPPO ELETTOGENO SILENZIATO 33 KVA



## Product description:

GRUPPO ELETTOGENO SILENZIATO 33 KVA

GRUPPO ELETTOGENO SILENZIATO 33 KVA: Potenza e Affidabilità a portata di mano

Il GRUPPO ELETTOGENO SILENZIATO 33 KVA è un potente generatore elettrico progettato per garantire un'alimentazione di emergenza o continuativa affidabile e silenziosa. Con una potenza massima di 33 kVA e un motore diesel Baudouin 4M06G35/5, questo gruppo elettrogeno è la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni, sia domestiche che industriali.

## Caratteristiche Principali:

**Potente e affidabile:** Il motore diesel Baudouin assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

**Silenzioso:** Grazie al suo involucro insonorizzato, il livello di rumorosità a 7 metri è di soli 70 dB(A), garantendo un funzionamento discreto.

**Versatile:** La tensione di uscita di 230V/400V e la frequenza di 50 Hz lo rendono compatibile con la maggior parte degli elettrodomestici e delle attrezzature.

**Autonomia:** Il serbatoio da 100 litri garantisce una lunga autonomia di funzionamento.

**Dimensioni compatte:** Con le sue dimensioni contenute (2100x870x1165 mm), può essere facilmente trasportato e installato.

**emissioni ridotte:** Il motore è conforme alle normative sulle emissioni, rispettando l'ambiente.

## Caratteristiche Tecniche GRUPPO ELETTOGENO SILENZIATO 33 KVA:

Tipo di fase: Trifase

Potenza Continua Trifase: 24 kW

Potenza Continua Trifase: 30 kVA

Potenza Massima LTP Trifase: 26.4 kW

Potenza Massima LTP Trifase: 33 kVA

Carburante: Diesel





Tensione: 230V/400V  
Frequenza: 50 Hz  
Costruttore e tipo: Baudouin 4M06G35/5  
1500 giri/min  
Cilindrata: 2300 cc.  
Alternatore MECC ALTE ECP28-VL4 4 poli  
Rumorosità a 7 mt.: 70 dB(A)  
Serbatoio: 100 Lt.  
Lunghezza: 2100 mm  
Larghezza: 870 mm  
Altezza: 1165 mm  
Peso a secco: 940 Kg. approx  
Livello di emissioni: non emissionato

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 26.4  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 24  
Potenza massima trifase (KVA): 33  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Motore: Baudouin 4M06G35/5  
Normativa Emissioni : Non Emissionato  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 2300  
Numero cilindri: 4  
Alternatore: MECC ALTE ECP28-VL/4  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP23  
Classe di isolamento motore: H  
Capacità serbatoio carburante (L): 100  
Consumo (L/h): 5.61 al 75% del carico  
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 2100





Larghezza (mm): 870

Altezza (mm): 1165

Peso a secco (Kg): 940

Silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Marca Motore: Baudouin

