



IDROFOGLIA Motopompa Autoadescante IZ095-1031BG-SP Stage III

Product price:

18.328,00 € tax excluded

Product description:

IDROFOGLIA Motopompa Autoadescante IZ095-1031BG/SP

IDROFOGLIA Motopompa Autoadescante IZ095-1031BG/SP è una macchina robusta e performante, progettata per gestire grandi volumi di liquidi con efficienza e affidabilità. Ideale per applicazioni in agricoltura, edilizia, industrie e servizi di emergenza, questa motopompa è in grado di affrontare le più svariate esigenze di pompaggio.

Caratteristiche Principali:

Potente e versatile: Con una portata massima di 750 m³/h e una prevalenza massima di 25 m, questa motopompa è in grado di movimentare grandi quantità di acqua a elevate pressioni.

Autoadescante: Grazie alla sua capacità di autoadescarsi, può funzionare anche in condizioni di aspirazione negativa, fino a -8 metri.

Robusta e durevole: Realizzata con materiali di alta qualità, come la ghisa sferoidale per la voluta e la girante, e l'acciaio C40 per l'albero, garantisce una lunga durata e una resistenza all'usura.

Facile da trasportare: Montata su un telaio in acciaio zincato con due ruote e dotata di piedini stabilizzatori, può essere facilmente spostata e posizionata.

Motore potente: Il motore FPT F32 MNTX 20.01, conforme alla normativa Stage III sulle emissioni, assicura prestazioni elevate e consumi contenuti.

Serbatoio capiente: Il serbatoio da 330 litri garantisce una lunga autonomia di funzionamento.

Caratteristiche Tecniche IDROFOGLIA Motopompa Autoadescante:





Marca e modello: Dagso RB1031BG
Aspirazione: DN250
Mandata: DN250
Portata massima: 750 m³/h
Prevalenza massima : 25 m
Aspirazione massima : -8 m
Passaggio solidi: 85x85 mm
Potenza assorbita: 30,0 Kw
Velocità di rotazione: 1.600 rpm
Marca e modello: FPT F32 MNTX 20.01
Emissioni: Stage III
Cilindrata: 3.200 cm³
Numero di cilindro: 4
Raffreddamento: Liquido
Accoppiamento: Flangiato
Velocità di rotazione: 1.600 rpm
Telaio: Su N. 2 ruote
Verniciatura telaio: Nero
Serbatoio gasolio incorporato: 330 lt
Piedini stabilizzatori: Nr. 3
Timone: Altezza fissa
Corpo pompa: Ghisa GJL250
Voluta: Ghisa sferoidale
Girante: Ghisa sferoidale
Albero: Acciaio C40
Elastomeri: Nitrile
Peso: 1.150 Kg
Lunghezza: 3.800 mm
Larghezza: 1.480 mm
Altezza: 1.730 mm

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI](#).

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Carburante: Diesel
Motore: FPT F32 MNTX 20.01
Giri motore (giri/min): 1600
Cilindrata (cm³): 3200





Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Liquido
Tipo di pompa: Autoadescante
Portata massima (Lt/min): 750
Diametro tubo mandata: DN250
Prevalenza totale (m): 25
Capacità serbatoio carburante (L): 330
Lunghezza (mm): 3800
Larghezza (mm): 1480
Altezza (mm): 1730
Tipo di albero: Acciaio C40
Peso (Kg): 1150
Potenza assorbita massima (KW): 30
Aspirazione: DN250
Passaggio Solidi: 85x85 mm
stabilizzatori: Nr. 3
Timone: Altezza fissa
Corpo Pompa: Ghisa GJL250
Tenuta Meccanica: Carburo di silicio
Elastomeri: Nitrile
Voluta: Ghisa sferoidale
Girante: Ghisa sferoidale
Accoppiamento: Flangiato

