



# IDROFOGLIA Motopompa Autoadescante IZ095-1031BG-SP Stage III

**Product price:**

**18.328,00 € tax excluded**

## **Product description:**

IDROFOGLIA Motopompa Autoadescante IZ095-1031BG/SP

IDROFOGLIA Motopompa Autoadescante IZ095-1031BG/SP è una macchina robusta e performante, progettata per gestire grandi volumi di liquidi con efficienza e affidabilità. Ideale per applicazioni in agricoltura, edilizia, industrie e servizi di emergenza, questa motopompa è in grado di affrontare le più svariate esigenze di pompaggio.

## **Caratteristiche Principali:**

**Potente e versatile:** Con una portata massima di 750 m<sup>3</sup>/h e una prevalenza massima di 25 m, questa motopompa è in grado di movimentare grandi quantità di acqua a elevate pressioni.

**Autoadescante:** Grazie alla sua capacità di autoadescarsi, può funzionare anche in condizioni di aspirazione negativa, fino a -8 metri.

**Robusta e durevole:** Realizzata con materiali di alta qualità, come la ghisa sferoidale per la voluta e la girante, e l'acciaio C40 per l'albero, garantisce una lunga durata e una resistenza all'usura.

**Facile da trasportare:** Montata su un telaio in acciaio zincato con due ruote e dotata di piedini stabilizzatori, può essere facilmente spostata e posizionata.

**Motore potente:** Il motore FPT F32 MNTX 20.01, conforme alla normativa Stage III sulle emissioni, assicura prestazioni elevate e consumi contenuti.

**Serbatoio capiente:** Il serbatoio da 330 litri garantisce una lunga autonomia di funzionamento.

## **Caratteristiche Tecniche IDROFOGLIA Motopompa Autoadescante:**





Marca e modello: Dagso RB1031BG  
Aspirazione: DN250  
Mandata: DN250  
Portata massima: 750 m<sup>3</sup>/h  
Prevalenza massima : 25 m  
Aspirazione massima : -8 m  
Passaggio solidi: 85x85 mm  
Potenza assorbita: 30,0 Kw  
Velocità di rotazione: 1.600 rpm  
Marca e modello: FPT F32 MNTX 20.01  
Emissioni: Stage III  
Cilindrata: 3.200 cm<sup>3</sup>  
Numero di cilindro: 4  
Raffreddamento: Liquido  
Accoppiamento: Flangiato  
Velocità di rotazione: 1.600 rpm  
Telaio: Su N. 2 ruote  
Verniciatura telaio: Nero  
Serbatoio gasolio incorporato: 330 lt  
Piedini stabilizzatori: Nr. 3  
Timone: Altezza fissa  
Corpo pompa: Ghisa GJL250  
Voluta: Ghisa sferoidale  
Girante: Ghisa sferoidale  
Albero: Acciaio C40  
Elastomeri: Nitrile  
Peso: 1.150 Kg  
Lunghezza: 3.800 mm  
Larghezza: 1.480 mm  
Altezza: 1.730 mm

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI](#).

L'immagine è puramente indicativa.

#### **Product features:**

Carburante: Diesel  
Motore: FPT F32 MNTX 20.01  
Giri motore (giri/min): 1600  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3200





Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Liquido  
Tipo di pompa: Autoadescante  
Portata massima (Lt/min): 750  
Diametro tubo mandata: DN250  
Prevalenza totale (m): 25  
Capacità serbatoio carburante (L): 330  
Lunghezza (mm): 3800  
Larghezza (mm): 1480  
Altezza (mm): 1730  
Tipo di albero: Acciaio C40  
Peso (Kg): 1150  
Potenza assorbita massima (KW): 30  
Aspirazione: DN250  
Passaggio Solidi: 85x85 mm  
stabilizzatori: Nr. 3  
Timone: Altezza fissa  
Corpo Pompa: Ghisa GJL250  
Tenuta Meccanica: Carburo di silicio  
Elastomeri: Nitrile  
Voluta: Ghisa sferoidale  
Girante: Ghisa sferoidale  
Accoppiamento: Flangiato

