



# Reefilla AC Fillee PG

## Sistema di accumulo mobile Monofase 5KW

**Product price:**

**9.802,54 € tax excluded**

### **Product description:**

Reefilla AC Fillee PG Sistema di accumulo mobile Monofase

Reefilla AC Fillee PG: Energia mobile per ogni esigenza

Il Reefilla AC Fillee PG è un sistema di accumulo energetico portatile, progettato per soddisfare le esigenze di energia elettrica in qualsiasi luogo e condizione. Ideale per professionisti e aziende, questo innovativo dispositivo offre una soluzione flessibile e affidabile per alimentare attrezzature e strumenti in modo autonomo.

### Cosa distingue il Fillee PG?

**Potenza e autonomia:** Con una potenza continua di 5 kW e una capacità di 16,5 kWh, il Fillee PG è in grado di alimentare una vasta gamma di dispositivi per diverse ore.

**Portabilità e robustezza:** Le dimensioni compatte (1040x610x400 mm) e il peso contenuto (95 kg) lo rendono facilmente trasportabile e utilizzabile in ambienti diversi, anche in condizioni difficili.

**Flessibilità:** Grazie alla presa di uscita standard CEE 16A, il Fillee PG può alimentare la maggior parte degli strumenti e delle attrezzature elettriche.

**Connettività:** La connettività LTE-MQTT e l'app dedicata consentono di monitorare e gestire il sistema in remoto.

**Sicurezza e durata:** Le batterie Li-Ion NMC garantiscono un'elevata densità energetica e una lunga durata, con oltre 1500 cicli di carica completi.





## Perché scegliere Reefilla AC Fillee PG?

**Indipendenza energetica:** Liberati dai vincoli delle prese di corrente e opera in totale autonomia.

**Aumento della produttività:** Non interrompere il tuo lavoro a causa di mancanze di energia.

**Riduzione dei costi:** Ottimizza i consumi energetici e riduci i costi operativi.

**Sostenibilità:** Contribuisci alla riduzione dell'impatto ambientale, scegliendo una soluzione energetica pulita e rinnovabile.

### **Prese:**

**Di default monta la CEE 1P+N+PE,  
ma si può richiedere la Tipo 2 per la ricarica di veicoli elettrici.**

### **Caratteristiche Tecniche:**

Scarica

Potenza Continua[kW] 5

Potenza di picco [kW] 7

Capacità [kWh] 16,5

Tempo di scarica [h] 3,3 (100% del carico)

Tempo di scarica [h] 6,6 (50% del carico)

Tensione Nominale Batteria [V] 44

Tensione in uscita [V] 230 (AC) 50 Hz

Frequenza [Hz] 50

Corrente in uscita [A] 1P 16A

Presca di uscita CEE 1P+N+PE (16A)

Ricarica

Presca di ricarica Schuko EU





Tipo di caricatore Esterno

Potenza di ricarica [kW] 2,5

Tempo di ricarica [h] 6,6

Conessioni

Connettività LTE-MQTT

Pannello di controllo LED + Connected App

Informazioni generali

Tipo batterie Li-Ion NMC

Dimensioni [mm] 1040 x 610 x 400 mm

Peso[kg] 95

Temperatura [°C] -10+40

Protezione IP IP31

Cicli garantiti (80%) 1500

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI](#).

Immagini e dati tecnici sono puramente indicativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50

Capacità batteria utile (KWh): 16

Dimensioni prodotto (mm): 1040 x 610 x 400

Pannello di controllo: LED + Connected App

Peso (Kg): 95

Potenza di picco: 7kw

Potenza Continua[kW]: 5

Tempo di scarica [h]: 3,3 (100% del carico)

Tempo di scarica [h]: 6,6 (50% del carico)

Tensione Nominale Batteria [V]: 44





Tensione in uscita [V]: 230 (AC) 50 Hz  
Corrente in uscita [A]: 1P 16A  
Presa di uscita: CEE 1P+N+PE (16A)  
Presa di ricarica: Schuko EU  
Tipo di caricatore: Esterno  
Potenza di ricarica [kW]: 2,5  
Tempo di ricarica [h]: 6,6  
Connettività: LTE-MQTT  
Tipo batterie: Li-Ion NMC  
Temperatura [°C]: -10+40  
Protezione IP: IP31  
Cicli garantiti (80%): 1500

