



# Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA

Product price:

**7.800,00 € tax excluded**

## Product description:

GRUPPO ELETTROGENO VERSIONE SILENCIATA CON QUADRO AUTOMATICO 33KVA

Il Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA rappresenta una soluzione potente, silenziosa e affidabile, perfetta per soddisfare le esigenze energetiche in contesti residenziali e industriali. Con una potenza massima di 33 KVA e una potenza continua di 30 KVA, questo generatore trifase offre un supporto energetico costante e sicuro, anche durante le operazioni più gravose.

Grazie al motore Baudouin 4M06G35/5, con 2300 cc e 3 cilindri, il Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA è in grado di erogare prestazioni elevate, con una gestione perfetta dei giri grazie al regolatore elettronico. Con un consumo contenuto di 5,4 litri/h al 75% del carico, il serbatoio da 100 litri garantisce un'autonomia straordinaria di 8,5 ore, riducendo al minimo la necessità di rifornimenti frequenti.

## Caratteristiche tecniche Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA:

Potenza massima trifase: 33 KVA

Potenza continua trifase: 30 KVA

Tipo di motore: Baudouin 4M06G35/5 (2300 cc, 3 cilindri)

Regolatore di giri: Elettronico

Velocità motore: 1500 giri/min





Carburante: Diesel

Consumo: 5,4 L/h al 75% del carico

Autonomia: 8,5 ore al 75% del carico

Serbatoio carburante: 100 litri

Dimensioni: 1800 mm (lunghezza) x 850 mm (larghezza) x 1275 mm (altezza)

Peso: 785 kg

### Silenziosità superlativa

Grazie alla versione silenziata, il generatore opera a soli 69 dB(A) a 7 metri, una delle migliori performance di silenziosità nel suo settore. Ideale per ambienti sensibili al rumore, questo generatore offre un funzionamento discreto senza compromettere la potenza.

### Controllo semplice e sicuro

Il quadro elettrico automatico (COMAP IntelliLite 9) opzionale permette un monitoraggio completo, grazie alla centralina di controllo con display LCD retroilluminato. Puoi facilmente controllare:

Tensione (V)

Corrente (A)

Frequenza (Hz)

kVA

### Stato della batteria Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA

La protezione IP44 e gli allarmi per basso livello di carburante, sovratensioni e guasti alternatore assicurano un'operatività sicura in ogni condizione.

### Resistente e robusto

Il Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA è costruito per resistere anche negli ambienti più difficili:





Materiali di alta qualità: Lamiera di acciaio al carbonio con spessore tra 1,5 e 4,5 mm.

Telaio autoportante: Robusto e duraturo, ideale per resistere a stress e vibrazioni.

Sistema di sollevamento: Facile da trasportare con 4 golfari.

Piedi di supporto: Con fori per il fissaggio al suolo per una maggiore stabilità.

Il Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA è la soluzione perfetta per chi cerca potenza, efficienza, silenziosità e sicurezza in un generatore altamente affidabile. Con prestazioni ottimali e una costruzione robusta, è il partner ideale per qualsiasi applicazione, da ambienti industriali a residenziali.

Stai cercando un prodotto come il Gruppo Elettrogeno Versione Silenziata con Quadro Automatico 33KVA ma con caratteristiche diverse? QUI puoi consultare l'intera gamma di Gruppi Elettrogeni

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 26.4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 24

Potenza massima trifase (KVA): 33

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Configurazione prese: Morsettiera

Motore: Baudouin 4M06G35/5

Normativa Emissioni : Uso Stazionario

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 2300

Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Autoeccitato, senza spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP44

Alesaggio per corsa (mm): 89 x 92

Capacità serbatoio carburante (L): 100





Consumo (L/h): 5.4 al 75% del carico  
Autonomia (h): 18.5 al 75% del carico  
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1800  
Larghezza (mm): 850  
Altezza (mm): 1275  
Peso a secco (Kg): 785  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: BAUDOUIN  
Fattore di potenza: 0.8  
Precisione della tensione:  $\pm 1 \%$

