



# PRAMAC GSW200P COFANATO CON QUADRO COMANDO MANUALE



**Product price:**

**25.336,94 € tax excluded**

## **Product description:**

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

## **Product features:**

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 162.41

Potenza uso continuativo trifase (KW): 146.18

Potenza massima trifase (KVA): 203.01

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 182.73

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: PERKINS 1106A-70TAG3, aspirazione turbocharged

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 7000

Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea





Capacità olio (L): 14.9  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Mecc Alte ECO38-2SN/4, senza spazzole  
Numero poli: 4  
Capacità serbatoio carburante (L): 340  
Consumo (L/h): 30.9 al 75% del carico / 40.1 al 100% del carico  
Autonomia (h): 11 al 75% del carico / 8.5 al 100% del carico  
Potenza acustica: 97 dB(A)  
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 3400  
Larghezza (mm): 1250  
Altezza (mm): 1770  
Peso a secco (Kg): 2088  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Perkins

