



# UNIMEC MINITRANSPORTER FG33A ALLARGABILE 800KG

Product price:

**9.086,00 € tax excluded**

## Product description:

UNIMEC MINITRANSPORTER FG33A ALLARGABILE 800KG

UNIMEC MINITRANSPORTER ALLARGABILE 800KG è un minitrasportatore cingolato versatile e potente,

progettato per affrontare una vasta gamma di applicazioni in ambienti difficili e spazi ristretti.

Con una capacità di carico di 800 kg, questo minitrasportatore offre un'eccezionale combinazione di potenza, manovrabilità e robustezza.

Caratteristiche Principali UNIMEC MINITRANSPORTER ALLARGABILE 800KG :

Motore Potente:

Disponibile con motore a benzina Honda GX270 (Hp 9) o motore diesel Yanmar L100 (Hp 10), per adattarsi alle diverse esigenze di alimentazione.

L'avviamento a strappo assicura una messa in moto facile e veloce.

Sistema Idraulico Avanzato:

Dotato di un motore idraulico EPRM.L315 e pompe idrauliche PLP 10-4 3/4 UNIT, con una cilindrata di 3/4 unità x 4cc/giro.





La pressione dell'olio di 130 bar garantisce una forza di spinta elevata e un controllo preciso.

Prestazioni Eccezionali:

Raggiunge una velocità massima di 2,3/3,2 km/h, consentendo spostamenti rapidi ed efficienti.

La pendenza consentita del 46% (25°) permette di superare ostacoli e terreni accidentati con facilità.

Design Robusto e Compatto:

Con dimensioni di 1770x1060x1150 mm e un peso a secco di 480 kg, questo minitrasportatore è facile da trasportare e manovrare.

La luce minima dal suolo di 120 mm e i cingoli da 180x72x37 mm assicurano una stabilità eccellente su qualsiasi terreno.

Capacità di Carico Elevata:

La portata di 800 kg consente di trasportare carichi pesanti in modo sicuro e efficiente.

La capacità di carico in piano di 800 kg garantisce una stabilità ottimale durante il trasporto.

Caratteristiche tecniche:

Carburante: Benzina

Motore: Honda GX270 (Hp 9)

Lunghezza: 1770 mm

Larghezza: 1060 mm

Altezza: 1150 mm

Peso a secco: 480 Kg

Capacità di carico in piano: 800 Kg

Portata: 800 Kg

Motore: Yanmar L100 (Hp 10)

Motore idraulico: EPRM.L315





Luce minima dal suolo: 120 mm

Misura cingolo: 180x72x37 mm

Velocità massima: 2,3/3,2 km/h

Pompe idrauliche: PLP 10-4 3/4 UNITÀ

Cilindrata pompe: 3/4 unità x 4cc/giro

Pressione olio: 130 bar

Pendenza consentita: 46% (25°)

Incluso:

- CASSONE AGRICOLO
- HP 9,00 STRAPPO/
- CINGOLI ALLARGABILI/
- PEDANA OPERATORE

Cerchi un carrello cingolato con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di carrelli cingolati UNIMEC o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore.

La manel service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

#### **Product features:**

Carburante: Benzina

Motore: Strappo - Honda GX270 (Hp 9)

Lunghezza (mm): 1770

Larghezza (mm): 1060

Altezza (mm): 1150

Peso a secco (Kg): 480

Portata (Kg): 800

Capacità di carico in piano (Kg): 800

motore idraulico: EPRM.L315





Luce min. dal suolo (mm): 120  
Misura cingolo (mm): 180x72x37  
Velocità massima (km/h): 2,3/3,2  
Pompe idrauliche: PLP 10-4 3/4 UNITA  
Cilindrata pompe: 3/4 unita x 4cc/giro  
Pressione olio: 130 bar  
Pendenza consentita % (incl.): 46% (25°)

