



# MOSA TS 2x280 EVO MULTI4 Motosaldatrice 15kVA StageV

Product price:

**15.430,00 € tax excluded**

## Product description:

MOSA TS 2x280 EVO MULTI4 Motosaldatrice 15kVA StageV

## MOSA TS 2x280 EVO MULTI4 Motosaldatrice 15kVA StageV: Potenza e Versatilità per la Saldatura Professionale

La **MOSA TS 2x280 EVO MULTI4 Motosaldatrice 15kVA StageV** è una macchina di saldatura diesel raffreddata ad acqua, progettata per offrire prestazioni elevate e versatilità in diverse applicazioni di saldatura. Con due postazioni di saldatura indipendenti da 250A ciascuna e una singola postazione da 500A, questa motosaldatrice è in grado di gestire un'ampia gamma di processi di saldatura, tra cui:

- Elettrodo rivestito (SMAW/STICK)
- Elettrodo tungsteno (GTAW/TIG)
- Saldatura a TIG pulsato
- Saldatura a filo (GMAW/MIG)
- Saldatura a filo animato (FCAW)

## Caratteristiche Principali:

- **Potenza e Prestazioni:**
  - Corrente di saldatura: 2x250A (DUAL), 500A (SINGLE)
  - Potenza trifase: 15 kVA (15 kW)
  - Potenza monofase: fino a 7 kVA
- **Sicurezza e Affidabilità:**
  - Funzione VRD (Voltage Reduction Device) per una maggiore sicurezza.
  - Protezioni per sovra-correnti e corto circuiti.
  - Interruttore differenziale ad alta sensibilità (30mA).
  - Pulsante d'emergenza.
- **Efficienza e Funzionalità:**





- Funzione Auto-Idle per ridurre il consumo di carburante.
- Generatore di corrente c.a. trifase e monofase disponibile durante la saldatura.
- Ampio serbatoio in acciaio (60 litri) per una lunga autonomia (13 ore al 60%).
- Facile manutenzione.
- **Motore e Consumi:**
  - Motore YANMAR 3TNV88 a 4 tempi, iniezione indiretta.
  - Consumo di carburante ottimizzato (5,3 l/h al 75% di PRP).
- **Design e Costruzione:**
  - Basamento a tenuta liquidi.
  - Gancio di sollevamento centrale.
  - Uscita dei gas di scarico orientabile.
  - Pannello di accesso per pulizia e controllo radiatore.
  - Accesso esterno per il riempimento del radiatore.

### Specifiche Tecniche:

- Peso a secco: 725 Kg
- Dimensioni: 1600x790x1000 mm
- Rumorosità 75 db(A) a 7 metri.

Scopri tutte le nostre saldatrici e motosaldatrici cliccando qui!

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La manel service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Images and technical data are not binding. Please always consult the technical data sheet released by the manufacturer. Manel service does not assume responsibility for any changes made by the manufacturer.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KVA): 7  
Potenza massima trifase (KVA): 15  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Motore: Yanmar 3TNV88  
Normativa Emissioni : STAGE V  
Giri motore (giri/min): 3000





Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1642  
Numero cilindri: 3  
Raffreddamento: Acqua  
Iniezione: Indiretta  
Alternatore: Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole  
Corrente di saldatura (A): 20A ÷ 250A40A ÷ 500A  
Tensione d'innescò (V): 70  
Tipo di saldatura: (STICK)- (TIG)- (MIG)-(FLUX CORED)  
Capacità serbatoio carburante (L): 60  
Consumo (L/h): 5.3 al 75% del carico  
Autonomia (h): 13  
Potenza acustica: 98 dB(A)  
Pressione acustica: 75 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1600  
Larghezza (mm): 790  
Altezza (mm): 1000  
Peso a secco (Kg): 725  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Marca Motore: Yanmar

