



PRAMAC GSW225I COFANATO CON QUADRO COMANDO MANUALE (MCP)



Product price:

24.535,00 € tax excluded

Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 176

Potenza uso continuativo trifase (KW): 162.22

Potenza massima trifase (KVA): 220

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 202.78

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: FPT NEF67TE2A, aspirazione turbo aftercooler

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 6700

Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea





Capacità olio (L): 17
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Mecc Alte ECO38-2SN/4, senza spazzole
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 350
Consumo (L/h): 33.5 al 75% del carico / 44 al 100% del carico
Autonomia (h): 10.4 al 75% del carico / 7.9 al 100% del carico
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3400
Larghezza (mm): 1250
Altezza (mm): 1770
Peso a secco (Kg): 2145
Inverter: No
AVR: Sì
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì

