



PRAMAC GSW225V COFANATO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO



Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 176

Potenza uso continuativo trifase (KW): 160.37

Potenza massima trifase (KVA): 220

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 200.46

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: VOLVO TAD753GE, aspirazione turbo intercooled

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 7150

Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 34





Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Mecc Alte ECO38-2SN/4, senza spazzole
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 350
Consumo (L/h): 35.6 al 75% del carico / 44.9 al 100% del carico
Autonomia (h): 9.8 al 75% del carico / 7.8 al 100% del carico
Potenza acustica: 94 dB(A)
Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3400
Larghezza (mm): 1250
Altezza (mm): 1980
Peso a secco (Kg): 2540
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Volvo

