



# PRAMAC GSW275DO COFANATO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO

**Product price:**

**45.982,50 € tax excluded**

## **Product description:**

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

## **Product features:**

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 220

Potenza uso continuativo trifase (KW): 211.2

Potenza massima trifase (KVA): 275

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 264

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: Doosan P126TI, aspirazione turbo intercooled

Normativa Emissioni : Stage 2

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 11051

Numero cilindri: 6





Disposizione cilindri: In linea  
Capacità olio (L): 23  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Mecc Alte ECO38-1LN/4, senza spazzole  
Numero poli: 4  
Capacità serbatoio carburante (L): 636  
Consumo (L/h): 42.4 al 75% del carico / 56.2 al 100% del carico  
Autonomia (h): 15 al 75% del carico / 11.3 al 100% del carico  
Potenza acustica: 97 dB(A)  
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 3951  
Larghezza (mm): 1438  
Altezza (mm): 2085  
Peso a secco (Kg): 3006  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Doosan

