

PRAMAC GSW30P COFANATO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO



Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P ACP Trifase 26 KW Supersilenziato AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P trifase da 26 KW con motore alimentato a diesel a 1500 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore trifase del gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P è Mecc Alte senza spazzole con regolatore di tensione **AVR**. Il motore a diesel Perkins rende il gruppo elettrogeno GSW30P **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità e con una base facilmente forcabile per il trasporto con carrelli.

Grazie alla sua cofanatura questo gruppo elettrogeno è **supersilenziato**. In più è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per l'emergenza rete, edilizia, officine mobili e applicazioni industriali. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in cantieri o per piccoli lavori professionali all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC GSW30P ACP Trifase:

Potenza massima Trifase: 26 KW

Potenza uso continuo Trifase: 24.4 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Perkins 1103A-33G

Avviamento: Elettrico

Consumo: 7.1 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 2000 mm

Larghezza: 920 mm

Altezza: 1310 mm

Peso: 877 Kg

AVR





Quadro di controllo automatico ACP:

Pannello integrato e connesso al generatore, con modulo di controllo a microprocessore che raccoglie tutti i circuiti elettronici di comando, controllo e segnalazione. Morsettieria comando diretto della commutazione (ACP)

N.1 3P+N+T 400V 63A

Il generatore di corrente PRAMAC GSW30P è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac che offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete. Il generatore di corrente PRAMAC GSW30P è conforme alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche e può essere usato sia in ambito residenziale che industriale.

Il gruppo elettrogeno GSW30P è equipaggiato con un affidabile motore Perkins alimentato a diesel e diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori lo rendono versatile e capace di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente GSW30P ACP trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 26

Potenza uso continuativo trifase (KW): 24.4

Potenza massima trifase (KVA): 32.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Configurazione prese: 1 x 400V 63A 3P+N+T

Motore: PERKINS 1103A-33G, aspirato naturalmente

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 3300

Numero cilindri: 3

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 8.3

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Mecc Alte ECP28-VL/4, senza spazzole





Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 68
Consumo (L/h): 5.4 al 75% del carico / 7.1 al 100% del carico
Autonomia (h): 12.6 al 75% del carico / 9.6 al 100% del carico
Potenza acustica: 93 dB(A)
Pressione acustica: 64 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2000
Larghezza (mm): 920
Altezza (mm): 1310
Peso a secco (Kg): 877
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Perkins

