



PRAMAC P9000 MONOFASE DPP, AVR



Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC P9000 Monofase 7,9 KW Supersilenziato AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC P9000 monofase da 7,9 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P9000 è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P9000 è senza spazzole e con regolatore di tensione a **AVR**. Il motore a diesel Lombardini rende il gruppo elettrogeno P9000 AVR **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie alla sua cofanatura si può considerare **supersilenziato** e con le sue dimensioni compatte può essere maneggiato e trasportato facilmente. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P9000 AVR monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P9000 Monofase AVR:

Potenza massima Monofase: 7.9 KW
Potenza uso continuo Monofase: 6.8 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Lombardini 25LD330
Avviamento: Elettrico
Consumo: 2.90 Lt/h al 100% del carico
Lunghezza: 990 mm
Larghezza: 602 mm
Altezza: 826 mm
Peso: 204 Kg
AVR

PANNELLO DI CONTROLLO

Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF - ON - START





- CONNettore per quadro automatico AMF/RSS

Strumentazione (DGT):

- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Contaore

Protezioni:

- Magnetotermico
- Protezione differenziale (DPP)
- Bassa pressione olio

Prese:

- N.1 SCHUKO 230V 16A IP54
- N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44
- N.1 2P+T CEE 230V 32A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC P9000 è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con motorizzazione diesel in versione cofanata e insonorizzata, ideale per uso in aree residenziali. Il generatore di corrente PRAMAC P9000 con la sua silenziosità, è il generatore ideale per l'uso in zone residenziali o al di fuori dell'orario di lavoro.

Il gruppo elettrogeno P9000 è equipaggiato con componenti di prima qualità completo di protezioni e strumentazione.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P9000 AVR monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 7.9

Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.8

Potenza massima monofase (KVA): 8.8

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 7.6

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Motore: Lombardini 25LD330, aspirato naturalmente





Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 654
Capacità olio (L): 1.8
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 24
Consumo (L/h): 2.17 al 75% del carico / 2.90 al 100% del carico
Autonomia (h): 11.06 al 75% del carico / 8.25 al 100% del carico
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 990
Larghezza (mm): 602
Altezza (mm): 826
Peso a secco (Kg): 204
Silenziato: Sì
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Lombardini

