



HONDA Motore GX340UT2 LXE4



Product description:

HONDA GX340UT2 LXE4

I motori GX340 sono raccomandati per una vasta gamma di macchine professionali nei settori delle costruzioni, macchine agricole, generatori di corrente, motosaldatrici, motopompe, ed altre applicazioni industriali.

Caratteristiche dei motori:

- La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente.
- Il sistema a fasatura variabile (digital CDI) garantisce maggiore potenza, consumi ridotti, e basse emissioni.
- Avviamento facile e leggero, anche grazie ad un'efficiente sistema di decompressione ed un'impugnatura dell'avviatore ergonomica.
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti al mondo.
- Consumi di combustibile molto contenuti.
- Ridotte vibrazioni e rumore.

Colore: Rosso

Marmitta: Di serie

Protezione marmitta: Di serie

Filtro aria: Doppio elemento

Serbatoio: Di serie

Oil Alert: Stop automatico

Avviamento elettrico

Quadro di comando

Bobina di ricarica: 1A

Riduttore 1/2

Motore sincroilanciato

Chiavetta inclusa





Comando Starter: Manuale
Applicazione suggerita: Industriale

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Carburante: Benzina
Motore: OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa
Accensione: Digital CDI con anticipo accensione variabile
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 389
Numero cilindri: 1
Disposizione cilindri: Inclinato di 25°
Capacità olio (L): 1.1
Raffreddamento: Aria forzata
Alesaggio per corsa (mm): 88 x 64
Rapporto di compressione: 8.2 : 1
Potenza netta (kW): 8.0
Potenza nominale continua: 5.6 KW (7.5 HP) / 3000 giri/min - 6.3 KW (8.4 HP) / 3600 giri/min
Coppia massima: 26.4 Nm / 2.69 kgfm / 2500 giri/min
Capacità serbatoio carburante (L): 6.1
Consumo (L/h): 3.1
Autonomia (h): 1.96
Lunghezza (mm): 406
Larghezza (mm): 460
Altezza (mm): 448
Peso a secco (Kg): 31.7
Marca Motore: Honda

