



HONDA Motore GX390UT2 QKA4



Product description:

HONDA GX390UT2 QKA4

I motori GX390 sono raccomandati per una vasta gamma di macchine professionali nei settori delle costruzioni, macchine agricole, generatori di corrente, motosaldatrici, motopompe, ed altre applicazioni industriali.

Caratteristiche dei motori:

- La configurazione OHV garantisce una combustione molto efficiente.
- Il sistema a fasatura variabile (digital CDI) garantisce maggiore potenza, consumi ridotti, e basse emissioni.
- Avviamento facile e leggero, anche grazie ad un'efficiente sistema di decompressione ed un'impugnatura dell'avviatore ergonomica.
- Materiali impiegati di alta qualità, progettati e costruiti per durare molto a lungo.
- I motori rispettano tutte le più severe normative esistenti al mondo.
- Consumi di combustibile molto contenuti.
- Ridotte vibrazioni e rumore.

Colore: Rosso

Marmitta: Di serie

Protezione marmitta: Di serie

Filtro aria: Doppio elemento

Serbatoio: Di serie

Oil Alert: Stop automatico

Quadro di comando

Bobina di ricarica: 10A

Motore sincrobilanciato

Chiavetta inclusa

Comando Starter: Manuale

Applicazione suggerita: Generica





Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Carburante: Benzina

Motore: OHV ad albero orizzontale, 4 tempi, cilindro in ghisa

Accensione: Digital CDI con anticipo accensione variabile

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm³): 389

Numero cilindri: 1

Disposizione cilindri: Inclinato di 25°

Capacità olio (L): 1.1

Raffreddamento: Aria forzata

Alesaggio per corsa (mm): 88 x 64

Rapporto di compressione: 8.2 : 1

Potenza netta (kW): 8.7

Potenza nominale continua: 6.4 KW (8.6 HP) / 3000 giri/min - 7.0 KW (9.4 HP) / 3600 giri/min

Coppia massima: 26.5 Nm / 2.7 kgfm / 2500 giri/min

Capacità serbatoio carburante (L): 6.1

Consumo (L/h): 3.5

Autonomia (h): 1.74

Lunghezza (mm): 406

Larghezza (mm): 460

Altezza (mm): 448

Peso a secco (Kg): 31.7

Marca Motore: Honda

