



WFM SP5000-TDSE



Product description:

Serie SILENT PRO

Gruppi elettrogeni con motore diesel Lombardini, in robusto telaio insonorizzato con potenze da 4,6 a 6,4 KVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Molto compatti ma allo stesso tempo con un peso e prezzo contenuto costituiscono un eccellente soluzione per un uso sia professionale che per l'abitazione in caso di blackout elettrico.

Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

Caratteristiche principali:

- Telaio di protezione insonorizzato
- Motore originale Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Serbatoio maggiorato da 20 lt. per ampia autonomia
- Avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 3





Potenza massima monofase (KVA): 3.8
Potenza massima trifase (KW): 3.7
Potenza massima trifase (KVA): 4.6
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 16A 3P SCHUKO
Motore: Lombardini 15LD350
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 349
Numero cilindri: 1
Capacità olio (L): 1.2
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 1.5 al 100% del carico
Autonomia (h): 13.33 al 100% del carico
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 750
Larghezza (mm): 560
Altezza (mm): 620
Peso a secco (Kg): 150
Silenziato: Sì
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Lombardini

