



WFM M145-LDEW

Product description:

Serie MASTER

Gruppi elettrogeni con motore diesel Perkins o Lombardini, in robusto telaio superinsonorizzato con vasca raccolta liquidi motore, potenze da 11 a 23 KVA, monofase/trifase, 1500 giri/min., avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Il modello M230-LDEW è completo di alternatore con incorporato sistema AREP che spunta 3 volte la potenza nominale per 10 secondi.

Per uso prettamente professionale da cantiere edile o in tutte quelle situazioni dove l'uso è continuativo e gravoso, anche in caso di blackout.

Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

Caratteristiche principali:

- Telaio di protezione ad alta insonorizzazione
- Motore originale 1500 giri/min Perkins o Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Serbatoio maggiorato da 46 lt. per ampia autonomia
- Vasca raccolta liquidi motore
- Avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.





Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 3.8

Potenza massima monofase (KVA): 4.8

Potenza massima trifase (KW): 11.6

Potenza massima trifase (KVA): 14.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE

Motore: Perkins 403D-15G

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 1496

Numero cilindri: 3

Capacità olio (L): 6

Raffreddamento: Liquido Refrigerante

Capacità serbatoio carburante (L): 46

Consumo (L/h): 4.6 al 100% del carico

Autonomia (h): 10 al 100% del carico

Potenza acustica: 91 dB(A)

Pressione acustica: 66 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1480

Larghezza (mm): 680

Altezza (mm): 1140

Peso a secco (Kg): 500

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Perkins

