



## WFM EG 165-T2

### Product description:

#### Serie ECOGEN

Gruppi elettrogeni collegabili al cardano del trattore, in telaio su slitta dotato di attacco universale a tre punti per collegamento al sollevatore del trattore, compreso di quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

#### Caratteristiche principali:

- Telaio su slitta di appoggio
- Attacco universale a tre punti
- Alternatore di primaria marca italiana con moltiplicatore aggiunto
- Quadro elettrico con prese e protezioni
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

#### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 4.4

Potenza massima monofase (KVA): 6.5

Potenza massima trifase (KW): 13.2

Potenza massima trifase (KVA): 16.5

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Giri motore (giri/min): 3000





Capacità olio (L): 0.5  
Giri presa di forza (giri/min): 430  
Rapporto di trasmissione: 1 : 7  
Lunghezza (mm): 1100  
Larghezza (mm): 800  
Altezza (mm): 910  
Peso a secco (Kg): 125  
Inverter: No  
AVR: No  
Compound: No  
Silenziato: No  
Super silenziato: No

