



WFM EGA 165-T4

Product description:

Serie ECOGEN AVR

Gruppi elettrogeni collegabili al cardano del trattore, in telaio su slitta dotato di attacco universale a tre punti per collegamento al sollevatore del trattore, compreso di quadro elettrico con prese e protezione di serie, comprensivo di dispositivo AVR (regolatore automatico della tensione). Costituiscono la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni dove è necessaria una elevata stabilità di corrente, come dispositivi elettronici.

Caratteristiche principali:

- Telaio su slitta di appoggio
- Attacco universale a tre punti
- Alternatore a 1500 giri/min di primaria marca italiana con moltiplicatore aggiunto
- Quadro elettrico con prese e protezioni
- AVR (regolatore automatico della tensione) di serie
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 6.3

Potenza massima monofase (KVA): 7.9

Potenza massima trifase (KW): 13.2

Potenza massima trifase (KVA): 16.5

Frequenza (Hz): 50





Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Giri motore (giri/min): 1500

Capacità olio (L): 0.5

Giri presa di forza (giri/min): 430

Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm): 1135

Larghezza (mm): 800

Altezza (mm): 910

Peso a secco (Kg): 170

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenziato: No

Super silenziato: No

