



GENSET MG 3000 I-HE - GRUPPO ELETTROGENO 3 KVA

Product price:

690,00 € tax excluded

Product description:

GENSET MG 3000 I-HE GENERATORE MONOFASE 3 KVA

Il generatore GENSET MG 3000 I-HE monofase è dotato di un motore alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 3 KVA con regolatore di tensione.

Il generatore monofase GENSET MG 3000 I-HE fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago. Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Soluzione di alimentazione per feste all'aperto.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi (avvio a strappo) Autospegnimento per basso livello di olio. Telaio resistente.

GENSET MG 3000 I-HE ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni con indicatore di riempimento. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Honda OHV che permette di erogare una potenza massima di 3 KVA.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MG 3000 I-HE

Tipo di fase: Monofase

Potenza Massima Monofase: 3 KVA

Potenza Massima Monofase: 2.4 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50

Quadro avviamento: Manuale con auto avvolgente

Motore: Honda GX 160 OHV

Normativa emissioni: Stage V

Giri al minuto RPM: 3000





Alimentazione: Benzina
Capacità serbatoio: 3.1 l
Consumo @ 75 % del carico: 1.4 l/h
Autonomia @ 50 % del carico: 2.21 h
Pressione acustica: 95 dB(A) @ 7m
Lunghezza: 610 mm
Larghezza: 360 mm
Altezza: 410 mm
Peso netto: 36 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori GENSET o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 2.4
Potenza massima monofase (KVA): 3
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 Schuko
Motore: Honda GX160, 4 tempi, OHV
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 163
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Capacità serbatoio carburante (L): 3.1
Consumo (L/h): 1.4
Autonomia (h): 2.21
Potenza acustica: 95 dB(A)
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 610
Larghezza (mm): 360
Altezza (mm): 410
Peso a secco (Kg): 36



Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Honda

